



 Lexmark™

**MB2338adw**

Hatékony. Megbízható. Érték.



MB2338adw külön megvásárolható tálcával



Ehhez a termékhez négyéves jótállást adunk, amely lefedi minden szükséges javítás díját, ideértve a pótalkatrészek árát is.\* Ez a jótállás a nap minden órájában igénybe vehető ingyenes online támogatást, valamint munkaidőben telefonos műszaki támogatást is biztosít.



\* Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee) oldalon találja.

# Lexmark MB2338adw

Az MB2338adw akár 36 oldal/perces nyomtatási sebességet, valamint faxolási, automatikus lapadagolási és másolási funkciókat nyújt. Mindezt az alapkiépítés részét képező többmagos processzorral és egy gigabájt memóriával tudja megvalósítani. A többféle csatlakoztatási lehetőség (ideértve az alapkiépítés részét képező Wi-Fi-adaptert is), a bővíthető bemeneti kapacitás és a színes LCD-kijelző kiváló ár-érték arányt biztosít.



## Végezzen el több feladatot

- ▶ Faxoljon, nyomtasson, másoljon és olvasson be a többmagos processzor, az 1 GB memória és az alapkiépítés részét képező Wi-Fi-adapter segítségével.
- ▶ Nyomtasson akár 36 oldalt és olvasson be akár 42 képet percenként.
- ▶ A 6 cm-es színes LCD-kijelző segítségével konfigurálhatja, kezelheti és felügyelheti a fontos rendszerinformációkat.

## Mindig használatra kész

- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 3000 kiváló minőségű oldalt\*\* képesek nyomtatni.
- ▶ A 900 lap maximális bemeneti kapacitás kevesebb megszakítást jelent.
- ▶ Tartós, hosszú használatra tervezett fémkeret.

## Robusztus, beépített biztonsági megoldások

- ▶ A Lexmark teljes biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, a készülékeken, a hálózaton és mindenütt ezek között.
- ▶ Számos beépített funkció erősíti meg a készüléket a támadások ellen.
- ▶ A beépített Titkosított nyomtatás funkció egyszerű PIN-kóddal növeli a nyomtatott dokumentumok biztonságát.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.\*\*\*



## Környezettudatos kivitel

- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ A fogyasztói használat után újrahasznosított anyagok alkalmazása miatt a gyártásban kevesebb természetes erőforrást használunk fel.
- ▶ A készülék ezüst EPEAT® és ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

\*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információkért lásd: [www.lexmark.com/](http://www.lexmark.com/) ISOspeeds.

\*\* A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik.

\*\*\* Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

# Lexmark MB2338adw



- 1 MB2338adw 6 cm-es színes kijelzővel  
18,4 x 15,7 x 16,9 hüvelyk  
467 x 399 x 429,5 mm
- 2 550 lapos tálca  
5 x 15,7 x 14,7 hüvelyk  
126 x 389 x 374 mm

vagy



- 3 250 lapos tálca  
3,7 x 15,7 x 14,7 hüvelyk  
95 x 389 x 374 mm

■ Alapfelszereltség  
■ Külön megvásárolható  
Egy külön megvásárolható tálca is felszerelhető rá.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple, Inc. védjegyei. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Az EPEAT® az EPEAT, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

## Termékjellemzők

## Lexmark MB2338adw

## Nyomatás

Kijelző	2,4 hüvelykes (60 mm) színes LCD kijelző
Nyomatási sebesség: Akár <sup>4</sup>	fekete: 36 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 6.5 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 Képmínőség, 1200 x 1200 dpi, 2400 képmínőség, 600 x 600 dpi
Memória / Processzor	alapmodell: 1024 MB / maximális: 1024 MB / Dual Core, 1000 MHz
Merevlemez	Nem elérhető
Javasolt havi terhelés <sup>2</sup>	500 - 6000 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár <sup>3</sup>	50000 lap/hónap

## Másolás

Másolási sebesség: Akár <sup>4</sup>	fekete: 36 másolat/perc
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 6.5 másodperc

## Lapolvasás

Szkenner típus / ADF szkennelés	Lapos szkenner az ADF segítségével / Egyoldalas
A4/Letter Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 42 / 45 oldal/perc / színes: 20 / 22 oldal/perc
Másoló/fax/szkenner: bemeneti papír kapacitása	ADF: 50 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok

## Faxolás

Modem sebesség	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
----------------	---------------------------------------

Kellékanyag<sup>7</sup>

Kazetta nyomtatható oldalainak száma <sup>1</sup>	akár: 3 000 oldalas kapacitású festékkazetta
Képkalkáló egység becsült kapacitása: akár	60000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva
A termékkel szállított festék <sup>1</sup>	ek: 2 000-oldalas Return Program induló festékkazetta

## Papírkezelés

Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 100 lapos többcélú lapadagoló, 150 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex
Opció papír kezelése	250 lapos tálca, 550 lapos tálca, 550 lapos zárható tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 350 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 900 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 150 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok
Támogatott média típusok	Kártya készlet, borítékok, Papírcímék, Közösleges papír, A fóliák, Lásd a kártyakészlet és címke útmutatót.
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, DL boríték, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Ofíció, A6

Általános<sup>4</sup>

Szabványos portok	Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), 802.11b/g/n vezeték nélküli, Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Opcionális hálózati portok	N/A
Zajszint: működés közben	nyomatás: 54 dBA / másolás: 54 dBA / szkennelés: 55 dBA
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 5000 méter
Garancia <sup>8</sup>	4-year guarantee (upon registration)
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	467 x 399 x 429.5 mm / 19.4 kg
Cikkszám	36SC650

A jelen brosrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

<sup>1</sup> Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752. <sup>2</sup>Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. <sup>3</sup>A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. <sup>4</sup>A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a lapiradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcaforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. <sup>6</sup>Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>8</sup>Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégitő és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee) oldalon találja.