



 Lexmark™

C2425dw

Megbízhatóság.  
Biztonság. Hatékonyság.



C2425dw



Ehhez a termékhez négyéves jótállást adunk, amely lefedi minden szükséges javítás díját, ideértve a pótalkatrészek árát is.\* Ez a jótállás a nap minden órájában igénybe vehető ingyenes online támogatást, valamint munkaidőben telefonos műszaki támogatást is biztosít.



\* Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee) oldalon találja.

## Lexmark C2425dw

Lépjön be a színes nyomtatás világába a Lexmark C2425dw nyomtatóval, amely akár 23 oldal/perces nyomtatási sebességgel\* segít kezelni színes nyomtatási igényeit. A megbízhatóság, teljesítmény és biztonság vezérelveinek szellemében megtervezett Lexmark C2425dw beépített Wi-Fi-t és olyan eszközöket bocsát a rendelkezésére, amelyek segítenek minimalizálni a festékhasználatot, és pontos színeket állítanak elő.



### Mindig használatra kész

- ▶ A nagy teljesítményű, 1 GHz-es, kétmagos processzor és az akár 512 MB-os memória révén percenként akár 23 oldalas nyomtatás is elérhető.\*
- ▶ Az acélkeret és a tartós kivitel jól bírja az erős igénybevételt és a megterhelő környezeti hatásokat.
- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képpalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 3500 színes és 6000 fekete-fehér oldalt képesek nyomtatni\*\*.
- ▶ Nyomtasson fekete-fehérben még akkor is, amikor a színes festékkazetta kiürült.

### Takarékos színes nyomtatás

- ▶ A PANTONE® kalibrálásnak, a beépített színmintaoldalnak és a Lexmark színeskorrekciójának köszönhetően pontos, professzionális színes nyomtatásokat készíthet házon belül.
- ▶ Takarítson meg festéket az eszközcsomagunkkal, amelynek segítségével kiválaszthatja, hogy mikor és mennyi színes festéket szeretne használni.

### Bemenet, amely működik

- ▶ A megbízható, rugalmas hordozókezelés támogatja a kartonpapírra, a kis méretű hordozókra és a borítékokra történő nyomtatást mind a fő tálcából, mind a kényelmes egytálcás adagolóból.
- ▶ 251 lapos normál bemeneti kapacitás, amely 901-ig bővíthető.

### Egyszerű interakció

- ▶ A 6 cm-es színes LCD-kijelző segítségével konfigurálhatja, kezelheti és felügyelheti a fontos rendszerinformációkat.
- ▶ Az előlapi USB-csatlakozó lehetővé teszi a készüléknél történő nyomtatást a népszerű fájlformátumok használata esetén, számítógép nélkül.
- ▶ A kompakt kialakításnak köszönhetően rugalmasabban elhelyezhető több helyen.
- ▶ Ethernet-, USB- Wi-Fi- vagy egyszerű mobilnyomtatási kapcsolaton keresztül is könnyen csatlakoztatható.

### A biztonsági megoldások teljes palettája

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközön és a hálózaton.
- ▶ Keypoint Intelligence – a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.\*\*\*



### Környezettudatos kivitel

- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

\*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Csak fekete vagy csak vegyes CMY színes festékkazetták használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalú üzemű mód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információért lásd a [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) oldalt.

\*\*\* Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

# Lexmark C2425dw



1 C2425dw 6 cm-es LCD-kijelzővel  
308 x 442 x 421 mm

2 650 lapos dupla tálca  
133 x 424 x 416 mm

Állítható nyomatóállvány (nincs a képen)  
521 x 653 x 625 mm

Elforgatható szekrény (nincs a képen)  
263 x 476 x 600 mm

■ Alapfelszereltség

■ Külön megvásárolható

1. megjegyzés: Egy külön megvásárolható tálca is felszerelhető rá.

2. megjegyzés: A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) címen.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple, Inc. védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A PANTONE®, a PANTONE® Goe™ és a Pantone, Inc. többi védjegye a Pantone, Inc. tulajdonát képezik. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).

## Nyomatás

Kijelző	2,4 hüvelykes (60 mm) színes LCD kijelző
Nyomatási sebesség: Akár <sup>5</sup>	fekete: 23 lap/perc / színes: 23 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: < 10.1 másodperc / mint: < 10.1 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi) / színes: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi)
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 512 MB / Dual Core, 1000 MHz
Merevlemez	Nem elérhető
Javasolt havi terhelés <sup>1</sup>	800 - 6500 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár <sup>2</sup>	75000 lap/hónap

Kellékanyag<sup>6</sup>

Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 1000 oldalas fekete és színes (CMYK) kazetták, 6 000 oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta, Átlagos folyamatos patron hozam megadott számú szabványos oldal felsorolt. Nyilvánítva hozam érték az ISO / IEC 19798., 2,300 oldalas színes (CMY) nagy teljesítményű festékkazetták, 3.000 oldalas fekete nagy teljesítményű kazetta, 3,500 oldalas színes (CMY) extra nagy teljesítményű festékkazetták
Fényhenger becsült kapacitás: akár <sup>4</sup>	40,000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva
A termékkel szállított festék	ek: 1,400 oldalas fekete indító visszatérő program festékkazetta, 750 oldalas színes (CMY) indítóprogram visszaadható festékkazetta

## Papírkezelés

Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 125 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex, Egylapos manuális lapadagoló
Opció papír kezelési	650 lapos duó tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 250+175 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 900+175 g/m <sup>2</sup> -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 125 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok / maximális: 125 75 g/m <sup>2</sup> -es lapok
Támogatott média típusok	Kártya készlet, borítékok, Papírcímkék, Közönséges papír, Vinil címke, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Hagaki kártya, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Ofíció, A6

Általános<sup>3</sup>

Szabványos portok	Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n vezeték nélküli, Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus)
Opcionális hálózati portok	Marknet N8372 WiFi lehetőség
Zajszint: működés közben	nyomatás: 48 dBA
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Magasság: 0 - 3048 méter, Hőmérséklet: 10 - 32 °C
Garancia	4-year guarantee (upon registration)
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	308 x 442 x 421 mm / 21 kg

A jelen brosrúban szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

<sup>1</sup>Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. <sup>2</sup>A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlíja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. <sup>3</sup>A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/). <sup>4</sup>A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcaforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. <sup>5</sup>Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).