



 Lexmark™

MC2535adwe

Megbízhatóság.
Biztonság. Hatékonyság.



MC2535adwe



Ehhez a termékhez négyéves jótállást adunk, amely lefedi minden szükséges javítás díját, ideértve a pótalkatrészek árát is.* Ez a jótállás a nap minden órájában igénybe vehető ingyenes online támogatást, valamint munkaidőben telefonos műszaki támogatást is biztosít.



* Az ajánlat akkor érvényes, ha a terméket a vásárlás napjától számított 90 napon belül regisztrálja. A kellékanyagokra és/vagy fogyóanyagokra, például a beégető és továbbító egységre nem vonatkozik. A részletes feltételeket a lexmark.com/myguarantee oldalon találja.

Lexmark MC2535adwe

A többfunkciós Lexmark MC2535adwe akár 33 oldal/perces nyomtatási sebességet* nyújt, és 10,9 cm-es színes érintőkijelzővel rendelkezik. Megbízhatóan kezeli a különféle papírtípusokat és -méreteket, beépített Wi-Fi-t és olyan eszközöket bocsát a rendelkezésére, amelyek segítenek minimalizálni a festékhasználatot, és pontos színeket állítanak elő.



Mindig használatra kész

- ▶ Az 1,2 GHz-es négymagos processzornak és az akár 6 GB-os memóriának köszönhetően akár 33 oldal/perc sebességgel nyomtathat.*
- ▶ Akár 47 oldal/perc sebességű beolvasás.
- ▶ Az acélkeret és a tartós kivitel jól bírja az erős igénybevételt és a megterhelő környezeti hatásokat.
- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 3500 színes és 8000 fekete-fehér oldalt képesek nyomtatni**.
- ▶ Nyomtasson fekete-fehérben még akkor is, amikor a színes festékkazetta kiürült.

Takarékos színes nyomtatás

- ▶ A PANTONE® kalibrálásnak, a beépített színmintaoldalnak és a Lexmark színkorrekciójának köszönhetően pontos, professzionális színes nyomtatást készíthet házon belül.
- ▶ Takarítson meg festéket az eszközcsomagunkkal, amelynek segítségével kiválaszthatja, hogy mikor és mennyi színes festéket szeretne használni.

Bemenet, amely működik

- ▶ A megbízható, rugalmas hordozókezelés támogatja a kartonpapírra, a kis méretű hordozókra és a borítékokra történő nyomtatást mind a fő tálcából, mind a kényelmes egylapos adagolóból.
- ▶ 251 lapos normál bemeneti kapacitás, amely 1451-ig bővíthető.

Egyszerű interakció

- ▶ A dönthető, 10,9 cm-es e-Task kezelőfelületet a kényelmet és a hatékonyságot növelő alkalmazásokkal érkezik, és az igényeinek megfelelően testreszabható.
- ▶ Az elülső USB-csatlakozó lehetővé teszi a készüléknél történő nyomtatást a népszerű fájlformátumok használata esetén, számítógép nélkül.
- ▶ A kompakt kialakításnak köszönhetően rugalmasabban elhelyezhető több helyen.
- ▶ Ethernet-, USB- Wi-Fi- vagy egyszerű mobilnyomtatási kapcsolaton keresztül is könnyen csatlakoztatható.

A biztonsági megoldások teljes palettája

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközön és a hálózaton.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.***



Környezettudatos kivitel

- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Csak fekete vagy csak vegyes CMY festékek használatára és legfeljebb ennyi szabványos oldalra vonatkozó átlagos kapacitási érték egyoldalú üzemmód esetén az ISO/IEC 19798 szabványnak megfelelően. A tényleges kapacitás több tényezőtől függően változhat. További információért lásd a www.lexmark.com/yields oldalt.

*** Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

Lexmark MC2535adwe



- 1 MC2535adwe 10,9 cm-es színes e-Task kezelőfelülettel ellátott érintőkijelzővel
462 x 442 x 588 mm
- 2 650 lapos dupla tálca
133 x 424 x 416 mm
- 3 550 lapos tálca
133 x 424 x 416 mm

Állítható nyomatóállvány (nincs a képen)
521 x 653 x 625 mm

Elforgatható szekrény (nincs a képen)
263 x 476 x 600 mm

- Alapfelszereltség
- Külön megvásárolható

1. megjegyzés: Támogat egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálcat; egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálcat és egy külön megvásárolható 550 lapos tálcat úgy, hogy az 650 lapos dupla tálca felülre van helyezve.
2. megjegyzés: A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple, Inc. védjegye. A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A PANTONE®, a PANTONE® Goe™ és a Pantone, Inc. többi védjegye a Pantone, Inc. tulajdonát képezik. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).

Termékjellemzők

Lexmark MC2535adwe

Nyomatás

Kijelző	Lexmark e-Task 10,9 cm-es színes érintőképernyő
Nyomatási sebesség: Akár ⁵	fekete: 33 lap/perc / színes: 33 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje / Első színes oldal kinyomatásáig eltelt idő kevesebb	fekete: <8.5 másodperc / mint: <8.5 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi) / színes: 1200 x 1200 dpi, 4800 Színminőség (2400 x 600 dpi)
Memória	alapmodell: 2048 MB / maximális: 6144 MB
Merevlemez	Lehetőség van
Javasolt havi terhelés ¹	1500 - 8500 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár ²	85000 lap/hónap

Másolás

Másolási sebesség: Akár ⁵	fekete: 33 másolat/perc / színes: 33 másolat/perc
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 9 másodperc / színes: 9.5 másodperc

Lapolvasás

Szkenner típus / ADF szkennelés	Lapos szkenner az ADF segítségével / RADF (lapfordítós Duplex)
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség: Akár	fekete: 21 / 23 oldal/perc / színes: 13 / 14 oldal/perc
A4/Letter Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 47 / 50 oldal/perc / színes: 30 / 32 oldal/perc
Másoló/fax/szkenner: bemeneti papír kapacitás	ADF: 50 75 g/m ² -es lapok

Faxolás

Modem sebesség	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
----------------	------------------------------------------

Kellékanyag⁶

Kazetta nyomtatható oldalainak száma	akár: 1000 oldalas fekete és színes (CMYK) kazetták, 6 000 oldalas extra nagy kapacitású fekete festékkazetta, Átlagos folyamatos patron hozam megadott számú szabványos oldal felsorolt. Nyilvánítva hozam érték az ISO / IEC 19798., 2,300 oldalas színes (CMY) nagy teljesítményű festékkazetták, 3,000 oldalas fekete nagy teljesítményű kazetta, 3,500 oldalas színes (CMY) extra nagy teljesítményű festékkazetták, 8000 oldalas fekete, nagy teljesítményű patron
Fényhenger becsült kapacitás: akár ⁴	125000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva
A termékkel szállított festék	ek: 1.400 oldalas színes (CMY) indítóprogram visszaadható festékkazetta, 3000 oldalas fekete indító visszaterő program festékkazetta

Papírkezelés

Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 150 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex, Egylapos manuális lapadagoló
Opció papír kezelési	550 lapos tálca, 650 lapos duó tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 250+175 g/m ² -es lapok / maximális: 1450+175 g/m ² -es lapok
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m ² -es lapok / maximális: 150 75 g/m ² -es lapok
Támogatott média típusok	Kártya készlet, Papírcímkek, Közöséges papír, Vinil címke, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Hagaki kártya, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Egyetemes, Oficio, A6

Általános³

Szabványos portok	Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n vezeték nélküli, Előlső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus)
Opcionális hálózati portok	Marknet N8372 WiFi lehetőség
Zajszt: működés közben	nyomatás: 52 dBA / másolás: 56 dBA / szkennelés: 55 dBA
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Magasság: 0 - 3048 méter, Hőmérséklet: 10 - 32 °C
Garancia	4-year guarantee (upon registration)
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg

A jelen brosúrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

¹Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellékek cserélési intervallumai, papírterhelési időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat.
²A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlítja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ³A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense. ⁴A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcatorrás, a csak fekete-fehér nyomatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. ⁵Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions.