

C822 - színes nyomtató

NYOMTATÁS	
Nyomatási sebesség	A4: 23 lap/perc színes, 23 lap/perc fekete-fehér; A3: 13 lap/perc színes, 13 lap/perc fekete-fehér
Várakozás az első nyomatig	14 másodperc színes, 14 másodperc fekete-fehér
Bemelegedési idő	Max.32 másodperc bekapcsolástól és max. 27 másodperc energiatakarékos módból
Processzor sebessége	800MHz
CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK	
Csatlakozás	Nagysebességű USB x 2 (1 x A típus & 1 x B típus), 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 kétirányú párhuzamos (opcionális)
Nyomatási nyelvek	PCL 6 (XL3.0) és PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Operációs rendszerek ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 to 10.7
Hálózat & biztonság	IPv6, 802.1x azonosítás, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS titkosítás, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , MAC szűrés, IP szűrés
Segédprogramok ¹	OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ³ , Profile Assistant ³ , Color Access Policy Manager ³
BETŰTÍPUSOK	
Nyomatásos betűtípusok	Méretezhető: 87 PCL betűtípus, PCL Bitmap betűtípus, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód
Vonalkód	Vonaalkód ellenőrző összeg támogatással
NYOMTATÁSI MINŐSÉG	
Felbontás	ProQ2400 Multi-level technológia, 1200 x 600dpi
További funkciók	Auto Colour Balance, Photo Enhance driver-en keresztül (kivéve Mac OS driver-ek)
PAPÍRKEZELÉS	
Papírtároló kapacitás	1. tálca: 300 lap 80 g/m ² ; Többcélú tálca: 100 lap 80 g/m ²
Papírtároló kapacitás opcionális tálca	2. tálca: 530 lap 80 g/m ²
Maximum papírkapacitás	930 lap 80 g/m ²
Papírméret	1. tálca: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2. tálca: A3, A4, A5, B4, B5; Többcélú tálca: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 boríték (Com-10, DL, Monarch, C5,C4), egyedi méret (akár 1321mm hosszúságú reklámcsíkek); Kétoldalas: A3, A4, A5, B4, B5; egyedi méret: 148,5-297mm széles és 182-431,80 mm hosszú
Papír tömeg	1. tálca: 64-220 g/m ² ; 2. tálca: 64-176 g/m ² ; Többcélú tálca: 64-256 g/m ² ; Kétoldalas: 64-220 g/m ²
Kétoldalas	Alapkiépítés: C822dn
Papír kimenet	250 lap nyomtatott oldallal lefele, 100 lap lefele, 80 g/m ²

¹A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat keresse az OKI weboldalon; ²SDHC memória kártya szükséges; ³Csak Windows; ⁴SDHC memória kártya támogatás, max. 32GB. Az OKI nem vállal felelősséget a nem eredeti OKI SDHC memória kártyák használatáért; ⁵Kellékanyagokkal együtt.

Kellékanyag információk: a nyomtató védelme és teljes értékű működéséből származó előnyök kihasználása érdekében ezt a típust úgy terveztük, hogy csak eredeti OKI kellékanyaggal működjön. Az eredeti festékkazettákon OKI márkajelzés található. Bármely más festékkazettát használata esetén, amelyet "kompatibilisként" árulnak működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.



Egyszerűen egyedi - 3 év garancia

A mi készülékeink megfelelnek a legmagasabb követelményű minőségi és technológiai szabványoknak, amelyet független tesztek bizonyítottak. Annnyira hiszünk termékeink magas színvonalában, hogy a szabványos garanciaidőt 3 évre hosszabbítjuk - ingyen. Csak regisztrálnia kell termékét a vásárlást követő 30 napon belül, hogy jogosult legyen a kiterjesztett garanciára. További információért látogasson el a következő oldalra: www.okihu.hu/GARANCIA. Regisztráció hiányában a standard 1 éves európai jótállás érvényes.



©2012 OKI Europe Ltd. 1.0 04/2012 verzió.

A műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levédve.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Memória	Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB Opcionális SDHC memória kártya ⁴ : 16GB
Működési feltételek	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10°C - 32°C (17°C - 27°C ajánlott) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH ajánlott) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C-43°C, 10%-90% RH
Áramellátás	Egyfázisú 220 - 240VAC, frekvencia 50/60Hz +/- 2%
Teljesítményfelvétel	Tipikus: <700W; Max: <1400W; Készenlét: <100W; energiatakarékos: <12W; Mély-álvó: <1,0W; Automata kikapcsolás: <0,15W
Zajszint	Működés közben: 52dB(A) vagy kevesebb; Készenlét: 32dB(A) vagy kevesebb; Energiatakarékos: háttérzaj szint
Méret (MaxSzxMé)	C822n, C822dn: 360 x 449 x 552mm
Súly ⁵	C822n: kb. 37 kg; C822dn: kb. 40 kg
Terhelhetőség	Maximum: 75.000 oldal/hónap; Ajánlott: 1.500 - 5.000 oldal/hónap
Garancia	3 év garancia - ingyen - a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési száma	C822n: 01328601; C822dn: 01328603

KIEGÉSZÍTŐK (RENDELÉSI SZÁMOK)

Duplex egység	44717603 (alapkiépítés a C822dn készüléken)
Memória	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
SDHC memória kártya ⁴	16GB: 44848903
2. papírtálca	44713903
Gépszekrény	01321101

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)

Festékkazetták* (7.300 oldal)	Cián: 44844615; Bíbor: 44844614; Sárga: 44844613
Festékkazetták* (7.000 oldal)	Fekete: 44844616
Fotohenger** (30.000 oldal)	Cián: 44844407; Bíbor: 44844406; Sárga: 44844405; Fekete: 44844408
Továbbító szalag (80.000 oldal)	44846204
Beégető egység (100.000 oldal)	44848806

*Festékkazetták: A4-es oldalak száma ISO/ISC 19798 szabványnak megfelelően. A nyomtatót 2.500 A4-es oldalra elegendő festékkazettával szállítjuk ISO/ISC 19798 szabványnak megfelelően.

**Fotohenger: Kinyomtatott A4-es oldalak átlagos száma.

OKI SYSTEMS (MAGYARORSZÁG) KFT.

Váci út 76.

1133 Budapest

Tel: +36 1 814 8000

Fax: +36 1 814 8009

www.okihu.hu

OKI