

MC760/MC770/MC780 - színes multifunkciós készülékek

Nyomatás	
A4-es nyomatási sebesség	MC760: 28 lap/perc színes, 28 lap/perc mono; MC770: 34 lap/perc színes, 36 lap/perc mono; MC780: 40 lap/perc színes és mono
Első nyomat elkészítési ideje	MC760/MC770: 9 mp színes, 8 mp mono; MC780: 8 mp színes, 8 mp mono
Bemelegedési idő	60 mp vagy kevesebb bekapcsolástól, 35 mp vagy kevesebb energiatakarékos üzemmódból
Processor sebessége	1,2GHz
Felbontás	ProQ2400 Multi-level technológia, 1200 x 600dpi
Nyomatási betűtípus	Méretezhető: 80 PCL betűtípus & 138 PostScript betűtípus
Szkenelés	
Felbontás	Akár 600 x 600dpi
Sebesség	Akár 40 beolvasás/perc (színes/mono)
Színmélység	24 bites kimenet (8 bit x 3 RGB)
Dokumentum bemenet	100 lapos RADF (automata kétoldalas lapadagoló)
Kontraszt	9 szint
Formátum	JPEG, TIFF(több/egyoldalas), PDF(több/egyoldalas), Slim PDF, Secure PDF, XPS(több/egyoldalas)
Címjegyzék	LDAP & belső címjegyzék
Szkenelési cél	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, USB Memory, E-mail
Másolás	
Első másolat elkészítése	13 mp színes, 13 mp mono
Sebesség	MC760: 28 lap/perc színes/mono; MC770: 34 lap/perc színes, 36 lap/perc mono; MC780: 40 lap/perc színes/mono
Felbontás	600dpi
Kicsinyítés / nagyítás	25-400 %
Maximum másolatok száma	999
Fax	
Csatlakozás	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX vonal
Sebesség	ITU-T G3(Super G3) akár 33.6kbps, 3 mp/oldal
Internet faxolás	ITU-T T.37
Gyorstárcsázás	Címlista akár 3.000 számmal
Csoportok	Akár 200
Körfax	Maximum 400
Lapmemória	100 feladat, 1000 oldal/feladat, és akár 1GB a HDD-n
Csatlakozás és szoftverek	
Csatlakozás	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ nagysebességű USB, opcionális Wi-Fi (802.11 b/g)
Beépített nyílt platform	sXP (smart Extendable Platform)
Nyomatási nyelvek	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3 emuláció, PDF emuláció, XPS
Hálózat & protokoll¹	Minden ismert hálózati protokoll támogatása ethernet kártyán keresztül, belső webkiszolgálóval a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez
Operációs rendszerek²	Windows 7, 8 / Vista / XP / Server 2003, 2008, 2012; Mac OS X; PPDs for Linux/Unix
Segédprogramok³	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²
Papírkezelés	
Papírkapacitás (standard)	1. tálcá: 530 lap 80 g/m ² ; Többcélú tálcá: 100 lap 80 g/m ² ; RADF: 100 lap 80 g/m ²
Papírkapacitás (opcionális)	2. tálcá: 530 lap 80 g/m ² ; 3. tálcá: 530 lap 80 g/m ² ; 4. tálcá: 530 lap 80 g/m ² ; Nagykapacitású papíradagoló⁴: 2.000 lap 80 g/m ²
Papír bemeneti kapacitás	Standard: akár 630 lap 80 g/m ² ; Maximum: akár 3.160 lap 80 g/m ²
Finiser	Külső tűzés: tűzés - akár 20 lap 80 g/m ² ; Belső finiser⁵: leválogatás eltollással, tűzés - akár 50 lap 80 g/m ²
Papírméret	1. tálcá: A4, A5, B5; 2/3/4. tálcá: A4, A5, B5; Nagykapacitású papíradagoló: A4; Többcélú tálcá: A4, B5, A5, A6. Boríték (Com-9, Com10, DL, C5), Címke (Avery 7162, 7664, 7666). Egyedi méretek: 64-216 mm széles, 127-1321 mm hosszú; RADF: A4, A5, A6 (egyoldalas), B5; Kétoldalas: A4, A5, B5. Egyedi méretek: 148,5-216 mm széles, 210-356 mm hosszú
Papírtömeg	1. tálcá: 64 - 220 g/m ² ; 2/3/4. tálcá: 64 - 220 g/m ² ; Nagykapacitású papíradagoló: 64 - 220 g/m ² ; Többcélú tálcá: 64 - 250 g/m ² ; RADF: 60 - 105 g/m ² ; Kétoldalas: 64 - 220 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Alapkiépítésben
Papír kimenet	Nyomatott oldal fel: 100 lap 80 g/m ² , Le: 500 lap 80 g/m ² ³ Nyomatott oldal fel: 100 lap 80 g/m ² , Le: 100 lap 80 g/m ² , Finiser: 500 lap 80 g/m ² ⁴

¹ Az illesztőprogramok legújabb verzióit és a támogatott operációs rendszerek listáját keresse az OKI helyi weboldalán; ²Csak Window; ³dnv modellek;

⁴dnv/dnv modellek; ⁵Kellékanyagokkal együtt;

⁶Standard a dnvfax és dnvfax modellek esetében.

Kellékanyag információk: a nyomtató védelme és a teljes körű működésből származó előnyök érdekében ezt a modellt úgy terveztük, hogy csak eredeti OKI festékkazettákkal működjön. Ezen OKI márkajelzés található. Más festékkazetták használata esetén, még akkor is, ha "kompatibilisként" kínálják, működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.

3 év garancia

Független tesztek tanúbizonyossága szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Hogy jogosult legyen a bővített jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információért látogasson el a következő webhelyre: www.oki.com/hu Támogatás/Jótállás menüpont

© Szerzői jog 2017 OKI EUROPE LTD. Az OKI EUROPE (Csehia, Szlovákia & Hungary) az OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod kereskedelmi neve (székhelye: Futurama Business Park Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8 Cseh Köztársaság), az OKI EUROPE LIMITED, Angliában bejegyzett váll (cégjegyzékszáma: 02203086, székhelye: Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Egyesült Királyság) főkelepe.

Az OKI EUROPE LTD az Okí Electric vállalatcsoport tagja. Verziószám: 1.0 01/2018.
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy levedve.



Biztonság	
Biztonság (készülék)	IP szűrés, MAC szűrés, IPSec (opció), Secure Print, Secure Print titkosítás (biztonságos HDD), SMTP szervert azonosítás, POP SMTP azonosítás előtt, SSL Security for SMTP Protocol, SNMPv3, SSL/TLS titkosítás, Port váltás, Storage Device titkosítás, biztonságos törlés, Host USB blokkolás
Biztonság (hozzáférés)	LDAP azonosítás
Minősítés	CE Mark, Energy Star, GS Mark

Kezelőpanel	
Felhasználói felület	23 cm színes háttérvilágítású LCD érintőképernyő & key top; 28 gomb, 6 LED kijelző
Billentyűzet	12 numerikus, 6 fő funkció gomb (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Power, Power save, Reset, Stop, Start Key, Setting, Interrupt, Counter Key, Authentication, Clear Key

Általános jellemzők	
Memória	RAM: 2GB Nagyteljesítményű biztonságos HDD: 160GB
Környezet	Működési hőmérséklet/páratartalom: 10°C-32°C (17°C-27°C ajánlott) / 20%-80% RH (50%-70% relatív páratartalom ajánlott) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C-43°C / 10%-90% RH
Áramellátás	Egyfázisú 220-240VAC, 50/60Hz +/- 2% frekvencia
Teljesítmény felvétel	Tipikus: 800W; Max: 1500W; Készletlét: 130W; Energiatakarékos: 60W; Mélyalvó üzemmód: 2W vagy kevesebb
Zajszint	Működés közben: 57dB(A) vagy kevesebb; Készletlét: 37dB(A) vagy kevesebb; Energiatakarékos: háttérzaj szint
Méret (MaxSzéxmé)	675 x 522 x 604mm (dn); 1215 x 522 x 604mm (dnv); 811 x 522 x 604mm (dfn); 1351 x 522 x 604mm (dfnv)
Súly⁵	50kg (dn); 88,3kg (dnv); 60kg (dfn); 98,3kg (dfnv) - körülbelüli értékek
Terhelhetőség	Átlag: 6.000 oldal/hónap (MC760); 8.000 oldal/hónap (MC770); 10.000 oldal/hónap (MC780); Maximum: 100.000 oldal/hónap
Garancia	3 év garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési számok	MC760dn: 01334301; MC760dnfx: 01334302; MC760dnvfx: 46148601; MC770dnfx: 01334303; MC770dnvfx: 46148611; MC780dnfx: 01334304; MC780dnvfx: 46148621

Kiegészítők (rendelési számok)	
Papíradagoló	2. tálcá: 45466502; 3. tálcá: 45466502; 4. tálcá: 45466502; Nagykapacitású papíradagoló⁶: 45393302
Gépszekrény	45681801
Gurulás alj	45466602
Szakember által beszerelhető opciók	Wi-fi: 45517901; Antenna: 45518001; Fax: 45056922 (MC760dn)
Biztonság	Data Overwrite enabler: 45518101; IPSec enabler: 45518401; IC Card reader (HID): 45518501; IC Card reader (Mifare): 45518601
Nyílt platform	Meta Scan enabler: 45518201

Kellékanyagok (rendelési számok)	
Festékkazetták* (6.000 oldal)	Cián: 45396303; Bíbor: 45396302; Sárga: 45396301 (MC760/MC770/MC780)
Festékkazetta* (8.000 oldal)	Fekete: 45396304 (MC760/MC770/MC780)
Festékkazetták* (11.500 oldal)	Cián: 45396203; Bíbor: 45396202; Sárga: 45396201 (MC770/780)
Festékkazetta* (15.000 oldal)	Fekete: 45396204 (MC770/780)
Fényhenger** (30.000 oldal)	Cián: 45395703; Bíbor: 45395702; Sárga: 45395701; Fekete: 45395704
További szalag (60.000 oldal)	45381102
Beégető egység (60.000 oldal)	45380003
Tűzőkapocs (külső tűző) (3.000 kapocs)	45513301
Tűzőkapocs (belső finiser) (15.000 kapocs)	42937603 (MC780)

*Festékkazetta: A4-es oldalak száma ISO/IEC 19798 szerinti fedettségénél. A nyomtatót 4.800 A4-es oldalra elegendő festékkazettával szállítjuk @ 5%-os fedettség esetén.

**Fényhenger: nyomtatott A4-es oldalak átlagos száma.

OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park
Sokolovská 668 / 136d
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel. + 420 226 218 855
www.oki.com/hu

OKI
Open up your dreams