



TS-433eU

CPU	ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor
CPU Architecture	64-bit ARM
Graphic Processors	Mali-G52
Floating Point Unit	Yes
Encryption Engine	Yes
Hardware-accelerated Transcoding	Yes
Neural Processing Unit (NPU)	Yes
System Memory	4 GB on board (non-expandable) Note: Reserves some RAM for use as shared graphics memory.
Maximum Memory	4 GB on board (non-expandable)
Flash Memory	4 GB (Dual boot OS protection)
Drive Bay	4x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Drive Compatibility	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes
2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
USB 3.2 Gen 1 port	2
Form Factor	1U Short Depth Rackmount
LED Indicators	System Status, LAN, USB, HDD1~4

Buttons	Power, Reset
Dimensions (HxWxD)	43,3 × 430 × 292,3 mm
Weight (Net)	4.01 kg
Weight (Gross)	5.9 kg
Operating Temperature	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity	5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27°C (80.6°F)
Power Supply Unit	60W, 100-240VAC
Power Consumption: Disk Standby Mode	9.32
Power Consumption: Operating Mode, Typical	23.74 W Tested with drives fully populated.
Fan	3 x 40mm, 12VDC
System Warning	Buzzer
Kensington Security Slot	Yes
Standard Warranty	3
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	200

Megjegyzés: A QNAP fenntartja a jogot, hogy egyes alkatrészeket vagy kiegészítőket lecseréljen, ha az eredetiek már nem elérhetőek gyártónál/beszállítónál. Minden egyes helyettesítő elem teljes tesztelésen és hitelesítésen esik át, hogy megfeleljen a szigorú kompatibilitási és biztonsági előírásoknak, és az eredetivel megegyező teljesítményt fog nyújtani.

A termékképek csak illusztrációként szolgálnak és eltérhetnek a tényleges terméktől. A monitorok eltéréseiből kifolyólag a termékek színei eltérhetnek a weboldalon látottaktól.

A dizájnok és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.