



## QSW-2104-2T

Management Type	Unmanaged
Number of Ports	6
10GbE BASE-T (RJ45)	2
2.5GbE (RJ45)	4
Power Supply Description	Adapter
Max. Power Consumption	12W
Input Power Type	DC
Input Voltage Range	12V/1A
MAC Address Table	16K
Total Non-Blocking Throughput	30Gbps
Switching Capacity	60Gbps
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az complaint)	Yes
Fanless	Yes
Supported Standards	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10GBase-T IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)IEEE
Form Factor	Desktop
LED Indicators	Per Port: Speed/Link/Activity Loop LED: Loop Per System: Power/Status
Dimensions (HxWxD)	34 x 180 x145 mm
Weight (Net)	0.722 kg
Weight (Gross)	1.02 kg

Operating Temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative Humidity	5~90% Non-condensing
Certifications	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD, CCC, KCC
Electromagnetic Compliance	Class B
Jumbo Frames	9K
Warranty	2 Years

Megjegyzés: Kérjük, csak QNAP memória modulokat használj a rendszer teljesítménye és stabilitása fenntartása érdekében. Olyan NAS készülékek esetén, amelyekben több mint egy memóriafoglalat található, megegyező specifikációjú QNAP modulok telepítése szükséges.

Figyelem: A hivatalosan nem támogatott modulok használata csökkentheti a teljesítményt, programhibákhoz vezethet, vagy akár a teljes rendszerindítást megakadályozhatja.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

A feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek, a valós termék megjelenése eltérő lehet. A monitorokból és a színmegjelenítésből adódó különbségek miatt a termék valódi színe eltérhet a weboldalon megjelenített színektől.

A megjelenés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.