

RPD680-K | 680 W ütvefúró



- Változtatható sebesség, jobbra-balra forgás a teljes irányíthatóságért
- Kompakt kialakítás és kis súly biztosítja a kényelmes munkavégzést
- GripZone™ csúszásmentes fogantyú a könnyű tartásért
- Egyhüvelyű tokmány (automatikusan reteszelt)

Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-3,000
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s ²)	15.6
Beton fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Csavarozáskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Csavarozáskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	1.0
Erő	680W
Fém fúrásakor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Fém fúrásakor keletkező vibráció szintje (m/s ²)	3.9
Hangerőszint (dB(A))	107.0
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3.0
Hangnyomásszint (dB(A))	96.0
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3.0
Mért hangteljesítmény szint (dB(A))	107
Mért hangteljesítmény szint eltérés (dB(A))	3
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-51,000
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	32
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	16
Súly (kg)	1.7
Szállítási terjedelem	360° fokban elfordítható fogantyú, mélységmérővel

RYOBI

Szállítva

Tokmány mérete (m)

Tokmány típusa

DESIGNED TO DO MORE

Kulcsnélküli