

18V ONE+™ szűrőfűrész R18JS-0

RYOBI



18V ONE+ 

- Egykezes sebességszabályozás, amely könnyű gyorsbeállítást tesz lehetővé a különböző feladatokhoz.
- 4 fokozatú ingaelőtölés a kiváló vágási teljesítményért
- Állítható talp, amely lehetővé teszi a 45°-os ferde vágásokat
- Szerszám nélküli pengecseré, amely lehetővé teszi a penge könnyű eltávolítását egy önkioldó mechanizmus segítségével, így megvédi a kezét a forró pengétől
- Reteszelve a zár a kiváló irányíthatóságért
- Szerszám nélküli fűrészlap befogás a gyors és könnyű fűrészlap cseréért

Erő	18 V
Lökethossz (mm)	25
Üresjáratú löketség (löket/perc)	1100 - 3000
Max. vágási mélység (mm)	101/6/10
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Cikkszám	5133002158
Üresjáratú löketség (löket/perc)	1100 - 3000
Akkumulátor típusa	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
EAN kód	4892210128010
Fém vágásokor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	8
Fém vágásokor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Feszültség (V)	18
Hangerőszint (Lwa)(dB(A))	97.0
Hangerőszint eltérés (dB(A))	3.0
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A))	86.0
Hangnyomásszint eltérés (dB(A))	3.0
Lökethossz (mm)	25
Mért hangteljesítmény szint (dB(A))	97
Mért hangteljesítmény szint eltérés (dB(A))	3
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	6
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	10
Max. vágási kapacitás fában (mm)	101
Préselt fa fúrásokor keletkező vibráció szintje - eltérés (m/s ²)	1.5
Préselt fa fúrásokor keletkező vibráció szintje (m/s ²)	8.3
Súly akkumulátor nélkül	2.1
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.5 (RB1820C)
Szállítási terjedelem	1 x fafűrészlap

*3 éves Ritejlesztett garancia regisztrációval, látogasson el a www.ryobitools.eu honlapra T&C's

Szállítva	Több mint 75%-ban
Töltővel együtt	Nem
Vibration cutting of sheet metal uncertaintyl [m/s ²]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	8.0