

Phaser® 3100MFP

Többfunkciós lézernyomtató

Irodai teljesítmény testközelben

A Phaser 3100MFP többfunkciós lézernyomtató meglepően megfizethető áron nyomtat, másol, szkennel, faxol; számos kiegészítő szolgáltatást tartalmaz, és az asztali számítógépről is kezelhető. Ideális irodai megoldás 1-5 felhasználós munkacsoportoknak.



Több szolgáltatás kevesebbért

- Akár 21 oldal/perc nyomtatási és másolási sebességével lépést tart Önnel és munkatársaival — ráadásul az első oldalt is gyorsan adja.
- Közvetlenül számítógépébe szkennelhet vele fekete-fehérben vagy színesben. A beszkenelt anyagok azonnal elérhetők és rendezhetők.
- A nagy teljesítményű karakterfelismerő (OCR) szoftverrel szerkeszthető elektronikus dokumentumokká alakíthatja a beszkenelt képeket.
- Felsőkategóriás szolgáltatásai — például az igazolványmásolás és a több oldal egy lapra kicsinyítése — egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
- Festéktakarékos (ECO) üzemmódja és Energy Star kompatibilitása jó hatással van a környezetre és vállalatának eredménykimutatására egyaránt.

Rendkívül könnyen használható

- Az egyszerű kezelőpulton gombnyomásra elérhetők a helyi funkciók és szolgáltatások.
- A közvetlen USB nyomtatás/szkennelés lehetővé teszi az USB memóriákba mentést, vagy onnét történő nyomtatást. Számítógép nem kell.
- A könnyen kiismerhető és használható kétirányú nyomtató illesztőprogram tájékoztat a gép állapotáról.
- A faxgépes konfigurációhoz teljes billentyűzet is tartozik, a könnyebb szövegbevitel érdekében.

Egyik tálcán be, a másikon ki

- Az automatikus dokumentumadagoló meggyorsítja a többoldalas szkennelési, másolási és faxolási munkákat.
- A közepén elhelyezett gyűjtőtálca nem növeli feleslegesen a gép helyigényét.
- A 250 lapos papírkapacitás azt jelenti, hogy ritkábban kell papírt tölteni a gépbe.
- A kézitálcából speciális hordozók — borítékok, kartonpapír, stb. — adagolhatók egyenként.



Nyomtat / másol / szkennel / faxol




8,5 x 11 hüvelyk



21 oldal/perc

SzxMéxMa:

17,6 x 15,2 x 16,2"
447 x 386 x 412 mm



Phaser 3100MFP/X

Phaser® 3100MFP

Többfunkciós lézernyomtató



	Phaser 3100MFP/S	Phaser 3100MFP/X
Sebesség	Max. 21 oldal/perc (letter) / 20 oldal/perc (A4)	
Terhelhetőség	Havi 10 000 oldal (max.)	
Papírkezelés	Dokuüveg	Automatikus dokumentumadagoló: 50 lap; Egyedi méretek: 5,6 x 5,8" – 8,5 x 14" / 142 x 147 mm to 216 x 356 mm
Papírbemenet Alapkiépítésben	Főtálca: 250 lapos; méretek: letter, legal, A4, A5 Kézitálca: 1 lapos; Méretek: Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, A6	
Papírkimenet	50 lap	
Másolás	Csak 8,5 másodperc	
Első oldal elkészítési ideje	Max. 600 x 600 dpi	
Felbontás (max.)	Leválogatás*, igazolmánymásolás, több oldal egy lapra*, poszter, festéktakarékos (ECO másoló) üzemmód, kicsinyítés/nagyítás, kézi kétoldalas, klón, automatikus igazítás	
Nyomtatás	Csak 13 másodperc	
Első oldal elkészítési ideje	Max. 600 x 600 dpi	
Felbontás (max.)	32 MB	
Memória	USB 2.0	
Csatlakozási lehetőségek	Gazdagép alapú	
Támogatott nyelvek	Vízjelek, több oldal egy lapra, rátétlapok, naptárak*	
Nyomtatási szolgáltatások	Szkennelés az asztalra, USB memóriába, TWAIN/WIA alkalmazásokba	
Szkenner	Szkennelési célhelyek	
Szkennelési szolgáltatások	Max. 4800 x 4800 interpolált dpi, 600 x 600 optikai dpi, színes szkennelés, Nuance® PaperPort® SE 11.0	
Fax	Beágyazott fax (33,6 kbit/s, M/MR/MMR/JBIG tömörítéssel), PC fax	
Fax szolgáltatások	Biztonságos faxvétel, max. 250 számos névjegyzék/32 körözvénylista, 31 postafiók, lehívás, automatikus újratárcsázás, visszaigazolások, faxkörözvény, vétel memóriába, késleltetett faxolás, fax üzenettrógitó, fax átirányítás, vétel USB memóriába	
Garancia	1 év	

* A 3100MFP/X konfigurációban

Eszközkezelés

Companion Pro szoftver

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server (32/64bit);
Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu,
Suse 9.2 és újabb

Hordozóanyag-kezelés

Főtálca: 16–28 lb. normál/60–105 g/m²
Kézitálca: 15–43 lb. normál/52–162 g/m²
ADF: 16– 24 lb. köteg/60–90 g/m²
Hordozótípusok: Sima papír, boríték, fólia

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: 50 – 90° F/10 – 32° C
Páratartalom: 15–80%
Zajnyomásszint: Készenléti üzemmódban: < 30 dB(A),
bemelegedéskor: < 40 dB(A), Másoláskor: < 63 dB(A),
Nyomtatáskor: < 53 dB(A)

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 120 V–, 50/60 Hz vagy 220–240 V–, 50/60 Hz
Fogyasztás: 340 W
Energiatakarékos üzemmódban: 12 W alatt,
ENERGY STAR® minősített

Méretek (SzxméMa)

3100MFP/S: 17,6 x 15,2 x 13,5" / 447 x 386 x 344 mm;
Tömeg: 25,6 font / 11,6 kg
3100MFP/X: 17,6 x 15,2 x 16,2" / 447 x 386 x 412 mm;
Tömeg: 28,7 font / 13 kg

Tanúsítványok

FCC Part 15, Class B; UL Cred 7 60950-1/CSA 60950-1-03,
CE jelölés a 2006/95/EK, 2004/108/EK,
és 1999/5/EK irányelv szerint

A doboz tartalma

- Phaser 3100MFP
- Nyomtatókazetta (1500 oldal¹)
- CD szoftvekekkel és dokumentációval, gyors üzembe helyezés kártya, jótállási füzet, regisztrálókártya
- USB kábel
- Telefonkábel (a fax konfigurációhoz jár)
- Hálózati tápkábel

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3100MFP fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára:

www.xerox.com/gwa



A Phaser 3100MFP/X gépnek teljes billentyűzete is van

Kellékek

Nagykapacitású nyomtatókazetta: 106R01379
4 000 oldal¹
Normál kapacitású nyomtatókazetta: 106R01378
2 200 oldal¹

Opciók

Voice over IP (VOIP) Adapter lásd www.xerox.hu
USB vezeték nélküli hálózati csatló 097N01683

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

