

Xerox® Phaser® 3155 / 3160

Fekete-fehér lézernyomtató

Hatékony nyomtatás takarékos felhasználóknak

Nyomtatási teljesítmény szorgos egyéni felhasználók vagy egész irodák igényeire szabva. Kis méretével és nagy kapacitásával a Xerox Phaser 3155 / 3160 sokoldalú nyomtatást kínál kifejezetten megfizethető áron.




• Nyomtatás

A4

24 oldal/perc

Sz x Mé x Ma:
360 x 389 x 230 mm



Munkaerő

- Akár 24 oldal/perc (A4) nyomtatási sebességével lépést tart Önnel és munkatársaival – ráadásul az első oldalt is gyorsan nyomtatja ki.
- 600 x 600 dpi felbontás (a Phaser 3160 esetén max. 1200 x 1200, a Phaser 3155 esetén 1200 x 600 javított képmínőséggel).
- Könnyen használhatja egy felhasználó vagy az egész iroda. A Phaser 3160N készülék gyárilag beépített Ethernettel és USB-vel rendelkezik. Azonnal a hálózatra kapcsolható. A Phaser 3155 vagy Phaser 3160B USB porton keresztül használható.
- A CentreWare® Internet Services webes felület segítségével bárholnan ellenőrizhető a feladatok állása, valamint felügyelhető a hálózatra kötött Phaser 3160N nyomtató.
- Vágjon bele több projektbe a funkciók gazdag tárházával, a vízjel*, rátélapok*, poszter- és fűzetnyomtatás (manuális) üzemmódokkal*.
- Teherbíró, termelékeny és megbízható.

Meglepően alacsony árfekvésű

- Még nagyobb lézernyomtatási teljesítmény belépő szintű áron.
- Energiatakarékos üzemmódja és ENERGY STAR® minősítése jó hatással van a környezetre és vállalatának eredménykimutatására egyaránt.
- Csökkentse papírfelhasználását a manuális kétoldalas nyomtatás* és az egy lapra több oldal nyomtatása (N-up) funkcióval.
- Fajlagos oldalköltségét csökkentse hosszú élettartamú festékkazettákkal, amelyek élettartamát a festéktakarékos üzemmód tovább növeli. A feladattörlés funkció segítségével elkerülhető a nem kívánt oldalak kinyomtatása.

Egyik tálcán be, a másikon ki

- Kompakt kivitelével könnyen elfér az Ön íróasztalán, egy karnyújtásnyira Öntől.
- Kifejezetten csendes működése szinte észrevétlenné teszi az irodában.
- Nyomtatás különféle környezetben, Windows, Linux és Macintosh alatt.
- A Phaser 3160N az IPv6 és SNMPv3 protokoll révén a hálózaton is biztonságban van.
- A bőséges, 250 lapos papírkapacitás azt jelenti, hogy ritkábban kell papírt tölteni a gépbe. A zárt papírtálca jóvoltából a nyomtató kis helyet igényel, a papír pedig tiszta marad.
- Az egylapos többcélú tálca egyedi méretű és típusú nyomathordozó, például boríték, írásvetítő fólia és levelezőlap egyenkénti betöltését teszi lehetővé.

* csak Windows alatt

Phaser® 3155 / 3160

Fekete-fehér lézernyomtató



	Phaser® 3155	Phaser® 3160B	Phaser® 3160N
Sebesség	Max. 24 oldal/perc (A4).		
Terhelhetőség	Havi 12 000 oldal (max.)	Havi 15 000 oldal (max.)	
Papírkezelés	Főtálca: 250 lapos; méretek: A4, A5		
Papírbemenet	Többcélú tálca: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	80 lap		
Kétoldalas nyomtatás	Kézi		
Nyomtatás	Csak 8 másodperc		
Első oldal elkészítési ideje	Csak 8 másodperc		
Felbontás	600 x 600 dpi, akár 1200 x 600-as javított képminőség	600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képminőség	
Processzor	150 MHz	360 MHz	
Memória (alap / max.)	8 MB	64 MB	
Csatlakoztathatóság	USB 2.0		USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4
Támogatott nyelvek	GDI	PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, GDI	
Nyomtatási funkciók	Vízjel*, poszternyomtatás*, több oldal egy lapra, oldalméretre igazítás, méretezés, rátétlapok*, fűzetek* (manuális), kicsinyítés/nagyítás, festéktakarékos üzemmód, egyedi oldalméretek		
Garancia	1 év		

* csak Windows alatt

Gépfelügyelet

Minden modellen: Status Monitor (állapotfigyelő)*;
Phaser 3160B/N: nyomtatóbeállító segédprogram;
Phaser 3160N: CentreWare® IS Embedded Web Server, Xerox CentreWare Web, Xerox globális nyomtató-illesztőprogram

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server/2008 Server, Vista, Mac OS®X version 10.3-10.6, különféle Linux® operációs rendszerek, pl. RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2~10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Betűtípus-támogatás

Windows/Mac/Linux fontok

Hordozók kezelése

Többcélú tálca: 60 – 163 g/m²; hordozótípusok: sima géppapír, boríték, írásvetítő fólia, címkék, karton, előnyomott papír, színes papír; Főtálca: 60 – 105 g/m²; hordozótípusok: sima papír

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Tárolás: 0–35° C, Üzemeltetés: 10° és 32° C között; Páratartalom: 20% – 80%, zajnyomásszint: nyomtatás: 50 dB(A) alatt, készenlét: 26 dB(A) alatt, beemelegedési idő (bekapcsolástól): csak 18 másodperc

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz;
Fogyasztás: készenlétben: 60 W, nyomtatáskor: 360 W, energiatakarékos üzemmódban: 4,5 W; ENERGY STAR® minősített

Méretek (Sz x Mé x Ma)

360 x 389 x 230 mm; Tömeg: 7.46 kg;
Méretek becsomagolva (SzéxMéxMa):
438 x 470 x 325 mm

Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, CE jelölés a 2006/95/EK és 2004/108/EK irányelv szerint

A doboz tartalma

- Phaser 3155 / 3160 nyomtató
- Festékkazetta (1000 oldal kapacitású¹)
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Szoftver és dokumentációs CD (kezelési utasítással)
- Jótállási fűzet
- Hálózati tápkábel
- USB kábel

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta:
1500 szabványoldal¹ 108R00908
Nagykapacitású festékkazetta:
2500 szabványoldal¹ 108R00909

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3155 / 3160 fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért, kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára: www.xerox.com/gwa

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.



Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu webhelyre

© 2009 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani. A XEROX®, Phaser® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox Corporation megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékosággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR jel az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Minden más márkanev az illető gyártó tulajdonát képezi. A kiadványban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosíthatók. 10/09

316BR-01KA

