

Phaser® 3435

fekete-fehér lézernyomtató

Felsőkategóriás szolgáltatások vállalkozására szabott áron

Alacsony árfekvésű Phaser® 3435 nyomtatónk vállalati kategóriájú szolgáltatásokat kínál, például beépített hálózattámogatást, automatikus kétoldalas nyomtatást és sok bővítési lehetőséget. Tökéletes kisvállalkozásoknak, munkacsoportoknak, sőt akár személyi nyomtatóként egyéni felhasználóknak is.



Megfizethető, teljesítőképes vállalati kategóriájú nyomtató


- Gyorsan nyomtat (33 oldal/perc, A4) – lépést tud tartani a vállalat gyorsuló tempójával.
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírfelhasználást.
- Nem kell várakozni a nyomtatásra: az első oldal 8,5 másodperc alatt kijön a gépből (alvó üzemmódból 15 másodperc alatt).
- A beépített hálózattámogatás a gyors csatlakoztatásban és üzembeállításban segít.
- Sokat nyomtat? A külön vásárolható nagy kapacitású nyomtatókazettával 10 000 oldalt nyomtathat.

Rugalmas, helytakarékos

- A Phaser 3435 kis helyen, akár az íróasztal sarkán is elfér.
- A 250 lapos papírtálcát ritkábban kell tölteni; ha opcionális papírtálcát is vesz, egyszerre 500 lapot tölthet a gépbe!
- Hálózati üzemre is fel van készítve, Windows, Macintosh és Linux támogatással.

Minőségre terveztük

- Az 1200 dpi felbontás és PCL/PostScript támogatás borotvaéles, professzionális megjelenésű dokumentumokat ad.
- Teherbíró; havonta sok-sok oldalt tud nyomtatni.
- Alapból 64 MB (és 320 MB-ra bővíthető) memóriájának köszönhetően késleltetés nélkül dolgozza fel az összetett dokumentumokat is.
- Jótállás: egy éves, helyszíni javítással



Nyomtatás
A4
33 oldal/perc

Sz x Mé x Ma:
400 x 433 x 285 mm



Phaser® 3435

Fekete-fehér lézernyomtató



Phaser® 3435DN	
Sebesség	Max. 33 oldal/perc (A4)
Terhelhetőség	Havi 80 000 oldal (maximum)
Papírkezelés	
Papírbemenet	Alapkiépítésben Többcélu tálca: 50 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm 1. tálca: 250 lapos; Méretek: A4, A5, A6
	Opcionális 2. tálca: 250 lapos; Méretek: A4, A5, A6
Papírkimenet	150 lap (nyomatott oldallal lefelé), 1 lap (nyomatott oldallal felfelé)
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapkiépítésben
Nyomtatás	
Első oldal elkészítési ideje	Mindössze 8,5 másodperc
Felbontás	600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képminőség
Processzor	400 MHz
Memória (alap / max.)	64 MB Flash ROM (ebből 4 MB további betűkészleteket és a makrók számára) / 320 MB
Csatlakozhatóság	Párhuzamos, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Oldalleíró nyelvek	PostScript® 3™ kompatibilis, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, Epson emuláció
Nyomtatási funkciók	Vízjel, poszternyomtatás, sokképes, oldalmérethez igazítás, kicsinyítés/nagyítás, rátélapok, fűzetek, festéktakarékos üzemmód
Garancia	1 év

Gépfelügyelet

Phaser Installer, CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, globális nyomtató-illesztőprogram

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 8.6-9.2 verzió, 10.1-10.5, többféle Linux® OS, például SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Biztonság

802.1x

Betűtípus-támogatás

1 bitképes, 45 méretezhető, 136 PostScript® betűtípus

Hordozókezelés

Többcélu tálca: 60 – 163 g/m²

Hordozótípusok: Sima papír, boríték, fólia, címkeív, karton

1. tálca és 2. tálca (opcionális): 60 – 90 g/m²

Hordozótípusok: Sima papír

Kétoldalas nyomtatás: 75 – 90 g/m²

Üzemeltetési környezet

Üzemi hőmérséklet: 10 – 32 °C

Nedvesség: 20% to 80%

Zajnyomásszint:

Nyomatáskor: 53 dB(A)

Készenléti: 25 dB(A)

Beemelegedési idő (alvó módból): < 15 s

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz

Fogyasztás: Készenléti: 36 W / 34 W

Nyomatáskor: 509 W / 526 W

Alvó üzemmódban: 6 W / 7 W

Energiatakarékos üzemmódban: 11 W

ENERGY STAR® minősítésű

Méretek (SzéxMéxMa)

401 x 434 x 312 mm

Tömeg: 34,2 kg

Becsomagolva (SzéxMéxMa):

501 x 615 x 421 mm

Tanúsítványok

UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, CE jelölés a 2006/95/EK, 2004/108/EK és 99/5/EK irányelv szerint

A doboz tartalma

- Phaser 3435 nyomtató
- Nyomtatókazetta (4000 oldal kapacitású¹)
- CD lemez szoftverekkel és dokumentációval (Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya, jótállási fűzet)
- Hálózati tápkábel
- USB kábel



A Phaser 3435 az opcionális². tálccával

Kellékek

Normál kapacitású nyomtatókazetta¹: 106R01414

Nagy kapacitású nyomtatókazetta¹: 106R01415

10 000 szabvány oldal

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak.

A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

Opciók

250 lapos tálca 097N01539

32 MB Phaser memória 097S03132

128 MB Phaser memória 097S03136

256 MB Phaser memória 097S03761



Hívjon bennünket még ma. Bővebb információért látogasson el a www.xerox.hu weboldalra.

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. Ennek a kiadványnak a tartalma semmilyen formában sem sokszorosítható a Xerox Corporation engedélye nélkül. A XEROX®, Phaser® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Adobe® és PostScript® 3™ név az Adobe Systems, Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye. A PCL® név a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. ENERGY STAR® partneri minőségében a Xerox Corporation megállapította, hogy ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR energia-hatékonyági irányelveknek. Az Energy Star név és az Energy Star jel az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Minden más márkanév az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. 9/08

343BR-01KB

