

Phaser®
3600

A/4-es oldalméretű
fekete-fehér
lézernyomtató



Phaser® 3600 lézernyomtató Értéknövelt teljesítmény

Phaser® 3600 lézernyomtató

Kész öröm vele a nyomtatás. Meglepően felsőkategóriás szolgáltatások és rendíthetetlen megbízhatóság — mindezt egy olyan helytakarékos gép kínálja, amelyet arra terveztünk, hogy a használói termelékenységét magas, ráfordításait alacsony szinten tartsa.

Az öröm forrása

A Phaser 3600 lézernyomtató Xerox minőséggel és termelékeny teljesítménnyel örvendeztetni meg felhasználóját vagy felhasználói kisebb munkacsoportját.

- **Gyorsan nyomtat:** percenkénti 40 oldalas teljesítményével lépést tart a feladatokkal.
- **Az első oldalt alig 9 másodperc után kiadja,** ezért kevesebbet kell várni rá, több idő marad az érdemi munkára.
- **Könnyedén boldogul a bonyolult munkákkal is.** A színpalack mögött pörgő 400 MHz-es processzor mindennel sebesen megbirkózik, amit kap – a képek tömkelegét tartalmazó sokoldalú munkákkal is.
- **Hálózati nyomtatás** (alap az N konfigurációban) még több felhasználó számára teszi elérhetővé a Phaser 3600 lézernyomtatót.
- **Vannak további remek szolgáltatásai is,** mint a Secure Print, amely a bizalmas nyomtatási munkákat mindaddig a feladatvárólistán tartja, amíg tulajdonosuk fel nem oldja zárolásukat, és a leválogatás a RAM-ban, amely a több oldalas nyomtatási munkákat a példányonként és nem oldalanként nyomtatja ki, s ezzel meggyorsítja feldolgozásukat.

Verhetetlen érték

Jellemzően csak drágább lézernyomtatókon található szolgáltatásaival a Phaser 3600 többet kínál kevesebbért.

- **Gyorsabb működés, jobb szolgáltatások, és teherbíró, felhasználóbarát kivitel** — nincs a kategóriájában még egy olyan nyomtató, amely felveszi a versenyt a Phaser 3600 lézernyomtató használati értékével.
- **Többet nyomtathat egyfolytában** a két papírtálcával, amelybe összesen 600 lap fér. Még nagyobb kapacitásra van szüksége? Választhat egy további 500 lapos tálcát.
- **A megfizethetőség alap:** festék- és energiatakarékos üzemmódjaival kevés pénzből kihoz egy oldalt, plusz szükség esetén kétoldalasan nyomtat, és egy oldalra N eredeti kicsinyít.
- **A nyomtatókazetta könnyen cserélhető** és kétféle változatban kapható: normál kapacitással olcsóbban, vagy nagy kapacitással nagyobb volumenű munkák kisebb fajlagos költségű elvégzéséhez.
- **Egyéves alapjótállás** a biztosíték arra, hogy a gép megbízhatósága és teljesítménye tényleg olyan, mint ígértük.



A Xeroxtól megszokott egyszerűség

A segítőkész adminisztrációs eszközök, például a CentreWare IS beépített webkiszolgáló, megkönnyítik és meggyorsítják a gép napi használatát. Seregnyi többlétszolgáltatással egyszerűsítik a nyomtató telepítését és hálózati felügyeletét. Tájékoztatnak a nyomtató és a munka állapotáról, a festékszintről, a hordozó elérhetőségéről, részletes kimutatást készítenek a gép használatáról, és még sok más hasznos feladatot látnak el.

A titkos ügykezelés sem gond

Biztonságban vannak a dokumentumok

- A biztonságos nyomtatási szolgáltatás csak PIN-kód megadására adja ki a várakozási sorból a levédett munkát.
- A vízjel szolgáltatás egyedi szöveget nyomtat a háttérbe: pl. „Bizalmas”.

Megfelelő hálózati nyomtatás


- IEEE 802.1x protokoll gondoskodik a hálózatra kapcsolt nyomtatók megfelelő hitelesítéséről.
- HTTP szolgál a ép biztonságos adminisztrálására.
- SNMP v3.0 intézi a titkosított hálózatfelügyeletet.

Phaser® 3600: tények röviden

- Sebesség: akár 40 oldal/perc
- 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képminőség
- 400 MHz-es processzor
- 200 000 oldal/hónap terhelhetőség
- 600 lapos kapacitás (mely 1100 lapra bővíthető)



SzxMéxMa:
15,7 x 18,2 x 15,1"
399 x 463 x 383 mm



Több is telik tőle

A Phaser 3600 lézernyomtató több nyomtatási szolgáltatást kínál szűk pénztárcájú, de nagy munkatempójú szervezeteknek. Különböző konfigurációkban kapható egyéni felhasználók vagy kis munkacsoportok igényei szerint. Opciók hozzáépítésével még több szolgáltatásra képes.

Könnyen olvasható, egyszerű elrendezésű

a kezelőpult kétsoros kijelzője kiírja a nyomtató állapotát, hibaüzeneteit és az aktuális munkáit.



- 1 Az automatikus kétoldalas nyomtatás** opció a Phaser 3600B és 3600N modelleken.
- 2 A 100-lapos többfunkciós tálca** számtalan papírtípus kezelésére képes, 16 – 43 lb. (60 – 161,25 g/m²) normálpapírtól 60 lb. (225 g/m²) kartonig, beleértve a borítékot, címkeívet, névjegykártyákat és más különleges terméket is.
- 3 500 lapos bemeneti tálca** 16 – 28 lb. köteg (660 – 105 g/m²) papír adagolására.
- 4 Opcionális 500 lapos papírtálcával** a gép papírkapacitása 1100 lapra növelhető.



A Phaser® 3600 nyomtató konfigurációi

Phaser 3600B

- 2 tálca – 600 lap
- 64 MB memória (512 MB-ra bővíthető)

Phaser 3600N

Ugyanaz, mint a 3600B plusz:

- 10/100Base-TX Ethernet,
- 128 MB memória (512 MB-ra bővíthető)

Opciók

- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- További 500 lapos tálca
- További memória
- Vezeték nélküli hálózati csatló

Phaser® 3600

Fekete-fehér lézernyomtató



| | | 3600B | 3600N |
|----------------------------------|-----------------|---|---|
| Sebesség | | Max. 40 / 38 oldal/perc (letter / A4) | |
| Terhelhetőség | | 200 000 oldal / hó | |
| Papírkezelés | Alapkiépítésben | 1. tálcá (MFT): 100 lap; egyedi méretek: 3 x 5" – 8,5 x 14" / 76 x 127 mm - 216 x 356 mm | |
| | | 2. tálcá: 500 lap; választható méretek: Letter – Legal / A6 – A4 | |
| | Opcionális | 3. tálcá: 500 lap; választható méretek: Letter – Legal / A6 – A4 (összesen 1100 lap összkapacitás) | |
| Papírkimenet | | 250 lap (nyomtatott oldallal lefelé), 100 lap (nyomtatott oldallal felfelé) | |
| Automatikus kétoldalas nyomtatás | | Opcionális | |
| Nyomtatás | | Csak 9 másodperc | |
| Első oldal elkészítési ideje | | Csak 9 másodperc | |
| Felbontás (max.) | | 600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képmínőség | |
| Processzor | | 400 MHz | |
| Memória (alap / max.) | | 64 MB / 512 MB | 128 MB / 512 MB |
| Csatlakozási lehetőségek | | Párhuzamos, USB 2.0 | 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, párhuzamos |
| Oldalleíró nyelvek | | PostScript® 3™ kompatibilis, PCL®6 és 5e emuláció | |
| Nyomtatási szolgáltatások | Alapkiépítésben | Intelligens tálcák, füzetyomtatás, méretezés, oldalmérethez igazítás, vízjelek, rátétlapok, posztterek, egyedi oldalméret, borítók, több oldal egy lapra, festéktakarékos üzemmód, biztonságos nyomtatás*, leválogatás* | |
| Jótállás | | Egy éven belül kiszállással | |

*Alap az N/DN konfigurációban, opcionális a B konfigurációban

Eszközkezelés

Phaser telepítő, CentreWare® IS beágyazott webkiszolgáló*, CentreWare® Web*, globális nyomtató-illesztőprogram*, betűtípus-kezelő segédprogram*

*3600N és 3600DN

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, 98/me/NT4.0, Vista, Mac OS® 8.6–9.2, 10.1–10.5, Novell Netware®4.x/5.x/6, különféle Linux OS, például Red Hat®8–9, Fedora™ Core 1–4, Mandrake 9.2–10.1, SuSE 8.2–9.2, Unix HP-UX, Sun Solaris, SCO, Xerox Walk-Up® Printer Drivers

Betűkészlet

136 PostScript®; 68 PCL® betűkészlet

Hordozóanyag-kezelés

1. tálcá: 16 – 43 lb. köteg, 60 lb. fedőlap / 60163 g/m² (225 g/m²)

2. és 3. tálcá (opcionális): 16–28 lb. / 60–105 g/m² normál Kétoldalas nyomtatás: 20–24 lb. köteg / 75–90 g/m²

Médiatípusok

Sima papír, boríték, címkeív, képeslap, írásvetítő fólia

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: 50° – 90°F / 10° – 32°C

Páratartalom: 20–80%

Zajnyomásszint: Nyomtatás: 56,0 dB(A),

Készenlét: 35,0 dB(A)

Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból):

max. 31 másodperc

Első oldal megjelenési ideje energiatakarékos

üzemmódból: 40 másodperc

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 110–127 VAC, 50/60 Hz, és 220–240 VAC, 50/60 Hz Fogyasztás: Nyomtatás: 650 W, Készenlét: 130 W, Energiatakarékos üzemmódban: 13 W, 3600DN: ENERGY STAR® minősített

Méretek (SzxméxMa)

15,7 x 18,2 x 15,1" / 399 x 463 x 383 mm
Súly: 39 font / 17,65 kg

Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. kiadás, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC 15. szakasz A osztály, Kanada ICES-003 A osztály, CE jelzés, kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, EMC 2004/108/EK irányelv, EN 55022, B osztály, EN 55022, RoHS 2002/95/EK irányelv, WEEE 2002/96/EK irányelv

A doboz tartalma

- Phaser 3600 nyomtató
- Nyomtatókazetta (7000 oldal kapacitású)
- Világkészlet (CD szoftverekkel és dokumentációval, regisztrálókártya, jótállási füzet)
- Hálózati tápkábel

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3600 fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára:

www.xerox.com/gwa

Kellékek

Nyomtatókazetta: 7 000 oldal¹ 106R01370
Nyomtatókazetta: 14 000 oldal¹ 106R01371

Opciók

Duplex modul 097503756
500 lapos adagoló 097N01673
64MB Phaser memória 097503759
128 MB Phaser memória 097503760
256 MB Phaser memória 097503761
Vezeték nélküli hálózati csatoló (a 3600B modellhez nincs) 097503740

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Minden jog fenntartva. A XEROX®, CentreWare®, Phaser® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® név az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Xerox Corporation az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR® energiatákarékossággal szemben támasztott követelményeinek (3600DN). Minden más márkanev az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk a termékedeteket és specifikációkat értesítés nélküli módosításának jogát. 5/08 610P729645 36XBR-01KB



Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox viszonteladóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra: www.xerox.hu