

# WorkCentre® 5016 / 5020

## Többfunkciós nyomtató

### Nélkülözhetetlen funkciók, hosszú távú megtakarítások

Nyomtatás. Másolás. Szkennelés. Minden funkció, amely vállalkozásához kulcsfontosságú, egyetlen, megfizethető eszközben.



#### Költségtakarékos funkciók

- Olcsó, az 1 gépben elhelyezett 3 funkció helyet és pénzt takarít meg a már meglévő különálló berendezések egy egységbe olvasztásával.
- A papír mindkét oldalára történő nyomtatás és másolás csökkenti a DB és DN konfigurációk papírfogyasztását.
- Az energiatakarékos és festéktakarékos mód jelentős megtakarításokat eredményez.
- A nagyobb mértékű költségellenőrzés érdekében a berendezés rendelkezik a Multiple Account Mode funkcióval, melynek segítségével.
- 10 jelszóval védett felhasználó tud másolási munkát végezni.

#### Korszerűsített teljesítmény

- A gyors, 16 / 20 oldal/perc sebességű eszközzel több munkát végezhet el.
- A beépített szkennelés csökkenti a papírhegyeket, digitális eszközökkel rendet rak.
- A 800 lapnyi papírkapacitással az újratöltés kevesebb beavatkozással jár, és nagyobb szabadságot enged a változatos típusú adathordozók kezeléséhez.
- A beépített megosztott nyomtatásnak köszönhetően megnő munkacsoportjának termelékenysége az 5020 DN segítségével.

#### Könnyű használat

- Önkiszolgáló funkciók és tulajdonságok egyetlen gombnyomásra.
- A középső kiadótálcának köszönhetően a berendezés szűk helyen is könnyen elfér.
- Felsőkategóriás szolgáltatásai – például az igazolványmásolás és az N-képes kicsinyítés – egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
- Gyorsan és könnyen telepíthető és beállítható.

 Nyomtatás/másolás/szkennelés

 A3


 16 / 20 oldal/perc

Sz x Mé x Ma:

5016 / 5020B: 595 x 532 x 528 mm

5020DB: 595 x 532 x 605 mm

5020DN: 595 x 532 x 605 mm



# WorkCentre® 5016 / 5020

## Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató



	WorkCentre 5016	WorkCentre 5020B	WorkCentre 5020DB	WorkCentre 5020DN
<b>Sebesség</b>	Max. 16 oldal/perc (Letter/A4)	Max. 20 oldal/perc (Letter/A4)		
<b>Terhelhetőség</b>	Havi 15 000 oldal (max.)	Havi 20 000 oldal (max.)		Havi 25 000 oldal (max.)
<b>Papírkezelés</b>	<b>Kézitálca:</b> 50 lap; egyedi méretek: 5,5 x 8,5" - 11 x 17" / 140 x 216 mm - 297 x 432 mm <b>1. tálca:</b> 250 lapos; méretek: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5 <b>2. tálca:</b> 500 lapos; méretek: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5			
Papírbemenet	Alapkiépítésben			
Opcionális	Középső kiadótálca: 250 lap			
Kimenet	Középső kiadótálca: 250 lap			
Kétoldalas nyomtatás	Kézi		Automatikus	
<b>Másolás</b>	Csak 7,5 másodperc			
Első oldal elkészítési ideje	Csak 7,5 másodperc			
Felbontás (max.)	600 x 600 dpi			
Másolási szolgáltatások	Kicsinyítés/nagyítás, több oldal egy lapra (N-up), igazolványmásolás, világosítás/sötétítés, automatikus igazítás			
<b>Nyomtatás</b>	Csak 12 másodperc			
Első oldal elkészítési ideje	Csak 12 másodperc			
Felbontás (max.)	600 x 600 dpi			
Memória	64 MB		128 MB	
Csatlakozási lehetőségek	USB 2.0		USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet	
Támogatott nyelvek	GDI		PCL	
Nyomtatási szolgáltatások	Egyedi oldalméretek, vízjelek, poszternyomtatás, több oldal egy lapra (N-up), festéktakarékos üzemmód			
<b>Szkenner</b>	Szkenelés számítógépre, szkenelés TWAIN alkalmazásba			Szkenelés postafiókba
Szkenelési célhelyek	Szkenelés számítógépre, szkenelés TWAIN alkalmazásba			Szkenelés postafiókba
Szkenelési szolgáltatások	Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 munkaállomás), TIFF, PDF, BMP; OCR szoftver: ABBYY FineReader™, Linux Scan támogatás (indítás után)			
Szkenelés felbontása	600 x 600 dpi			
<b>Számlázás</b>	Másolás elszámolása – vezérli a hozzáférést és számon tartja a használatot			
<b>Egyéb opciók</b>	Második tálca, mobilállvány, engedélyezett külső nyomtató-kiszolgáló (országoként változhat)		Második tálca, mobil állvány	

### Eszközkezelés

(csak 5020DN)  
CentreWare® IS, CentreWare Web

### Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista,  
Linux® nyomtató-illesztőprogramok

### Hordozóanyag-kezelés

Kézitálca: 16 – 30 font köteg (60–110 g/m<sup>2</sup>)  
1. és 2. tálca 16 – 24 font köteg / 60 – 90 g/m<sup>2</sup>  
Hordozótípusok: Közös papír,  
újrahasznosított papír, címkék, fóliák Írásvetítő fóliák

### Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Tárolás: 4 – 122 °F / -5 – 65 °C  
Működés: 50 – 90 °F / 10 – 32 °C  
Relatív páratartalom: 15 – 85 %  
Zajtjelzőszint:  
Készenlétben: 4,2 B, Működés: 6,7 B  
Zajtjelzőszint:  
Készenlétben: 28 dB(A), Működés: 58 dB(A)

### Elektromos adatok

Tápfeszültség: 110–127 VAC,  
50/60 Hz és 220–240 VAC, 50/60 Hz  
Fogyasztás:  
Üzemi (átlag): 525 W,  
Energiatakarékos üzemmódban: 20 W,  
Energy Star® minősített

### Méretek (Sz x Mé x Ma)

5016 / 5020B: 23,4 x 20,9 x 20,8" / 595 x 532 x 528 mm;  
Tömeg: 72,8 lb. / 33 kg  
5020DB: 23,4 x 20,9 x 23,8 in. / 595 x 532 x 605 mm;  
Tömeg: 83,8 lb. / 38 kg  
5020DN: 23,4 x 20,9 x 23,8 in. / 595 x 532 x 605 mm;  
Tömeg: 86,0 lb. / 39 kg

### Tanúsítványok

UL – 60950 – 1 / CSA – 60950 – 1 – 03,  
EC irányelv szerint alkalmazandó CE-jelölés 2006 / 95 / EC,  
2004 / 108 / EC, 1999 / 5 / EC



WorkCentre 5020DN automatikus duplex dokumentumadagolóval, opcionális 2. tálca és állvány

### Kellékek

Normál kapacitású festéktartály:  
Átlag 6300 normál oldal<sup>1</sup>  
A szállítási része egy 2000 oldalhoz elegendő tartály  
Dobkzetta: 22 000 oldal<sup>2</sup>



<sup>1</sup> Átlagos szabványoldalak. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.  
<sup>2</sup> Becsült oldalszám. Az értékek megállapításául az A4-es méretű lapra történő nyomtatás szolgál. A hozam a hordozóanyag méretétől és tájolásától függ.



Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox viszonteladóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra: [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)