

Phaser®  
6128MFP  
A4  
Színes  
multifunkciós berendezés



# Xerox Phaser® 6128MFP Színes lézer multifunkciós berendezés

Színes az élet a tökéletes  
irodai partnerrel



# Phaser® 6128MFP színes multifunkciós berendezés

**Bemutatjuk új irodai asszisztensét.** Ez a kisméretű, iroda- és környezetbarát multifunkciós berendezés minden dokumentumát pompás és pontos színekkel nyomtatja ki. Megbízható, megfizethető és hálózatra köthető – tökéletes partner az irodában.



Díjnyertes EA festékünk kiváló lézermínőséget, lenyűgöző részletgazdagságot és kristályos képtisztaságot ad, kevesebb energiafogyasztással.

## Egybecsomagolt egyszerűség

A telepítéstől a napi használatig naponta nyugtázza elégedetten e gép ütőképes és ötletes szolgáltatásait.

- **Nagyméretű, intuitív kezelőpult.** Könnyen érthető utasítások és súgóképernyők teszik egyszerűvé a manuális használatot.
- **Ritkábban kell papírral feltölteni.** A fő papírtálcába akár 250 lap is befér.
- **Beépített hálózati eszközök.** A hálózaton ezt a nyomtatót minden platformról elérheti mindenki. De USB kábellel akár közvetlenül is rácsatlakozhat.
- **A PrintingScout® automatikusan feltérképezi a nyomtatási feltételeket.** Figyelmeztet a lehetséges nyomtatási problémákra, és megoldást javasol.
- **Könnyen telepíthető az értéknövelő Xerox felügyeleti eszközökkel.** A CentreWare® Internet Services és hasonló eszközökkel számítógépről állítható be és felügyelhető a gép.
- **Megbízhatóság és támogatás: erre mindig számíthat.** Éljen a Xerox csúcstechnika és megbízhatóság előnyeivel. Egyéves garanciát adunk gépére, helyszíni javítással.

## Nélkülözhetetlen munkaeszközök

Színes jelentéseket nyomtatna, költségelszámolásokat faxolna a központba, számlákat szkennelne? A Phaser 6128MFP géppel könnyen megteheti.

- **A teljes színskálájú dokumentumok felhívják magukra a figyelmet.** A színes kivitel versenyelőnyt biztosít, javítja a megértést és az ügyfelek megtartását.
- **Gyors: 12 oldal/perc színesben, 16 oldal/perc fekete-fehérben.** A Phaser 6128MFP lassulás nélkül lépést tart a serény munkacsoportok tempójával.
- **Faxolni könnyen és szépen...** A LAN Fax szolgáltatással a hálózatról faxolhat, a manuális faxolásnál pedig használhatja a gép gyorstárcsázási, távoli vétel és faxkörözvény szolgáltatását.
- **Kifogyott a színes festék?** A gép „Fekete üzem” szolgáltatásával tovább nyomtathat feketében, amíg meg nem érik az új színes festék.
- **Hatékony másolási és szkennerrfunkciók.** A géphez adott Xerox Scan to PC Desktop® szoftverrel színesben és feketében szkennelhet és másolhat papírdokumentumokat, és a belőlük készült szerkeszthető fájlokat elmentheti hálózati tárolóba, asztali mappába vagy e-mailbe.
- **A bizalmas anyagokat biztonságosan tárolhatja.** A jelszóval védett biztonságos nyomtatás és a biztonságos faxvétel megőrzi titkait.

### Phaser® 6128MFP Tények röviden

- 12 old./perc színesben,  
16 old./perc fekete-fehérben
- Beépített hálózat támogatás
- 251 lapos papírcapacitás
- PCL6 támogatás
- 384 MB memória




Nyomtat / másol / szkennel / faxol

A4

12 oldal/perc színesben

Sz x Mé x Ma:

425 mm x 507 mm x 585 mm  
Tömeg: 29 kg



# Egyetlen gépben összefogva élvezheti a négy fontos irodai funkció – nyomtatás, másolás, szkennelés és faxolás – egyszerűségét.

## Környezetkímélő

A Phaser 6128MFP takarékoskodik az erőforrásokkal, olcsóbban üzemeltethető, és környezetbarátabbá teszi az irodát.

**Kevesebb hulladékot termel.** Szokásos üzemi körülmények között akár 90 százalékkal kevesebb hulladékot termel, mint a hasonló színes lézernyomatók.

**Helyet takarít meg az irodában.** Kis helyigénye miatt elfér az íróasztalon, vagy egy központi helyen, ahol mindenkinek közel van.

**A kellékek tárolásához is elég a kisebb hely.** A minimális csomagolóanyaggal szállított kisebb festékkazetták kevesebb polchelyet igényelnek.

**Csendesebb is.** Olyan csendesen működik, hogy szinte észre sem lehet venni.

**Irodagépek, egyesüljetek!** Lecserélheti különféle irodagépeit erre az multifunkciós berendezésre, így energia- és kellékköltségeket takaríthat meg.

**Védett géphozzáférés.** Megadható, hogy ki nyomtathat színesben és mennyit.



Energiatakarékos üzemmódja megfelel az Energy Star előírásoknak, és jótékonyan hat a villanyszámlára.

1

A 35 lapos automatikus dokuadagolóval könnyebb a szkennelés.

2

Kézi adagolónyílás borítékok, címkeívek és hasonló behelyezéséhez.

3

A 250 lapos tálca nagy kapacitást biztosít egy munkacsoport nyomtatása, másolása és faxolása számára.

4

Kívánsága szerint Ethernet és gyors USB 2.0 csatlakozófelületen kapcsolódhat a géphez.

5

Az igazolánymásolás funkció az igazolánykártyák két oldalát egymás mellé másolja egyetlen oldalon.

6

Ügyes szintmérők jelzik a festék mennyiségét.

7

A színes üzemmód gombbal egyszerű az átkapcsolás a másolás és szkennelés színes és fekete üzemmódja között.

8

Egygombos önkiszolgáló másolás. Nem kell foglalkozni a beállításokkal; helyezze a dokumentumot a gépbe, és nyomja meg a „Start” gombot.

9

A munkaállapot-gombbal lekérdezheti a várakozó hálózati és helyi feladatok állapotát.

# Phaser® 6128MFP



6128MFP/N	
<b>Sebesség</b>	Akár 12 oldal/perc színes vagy 16 oldal/perc fekete-fehér (A4)
<b>Terhelhetőség</b>	Havi 40 000 oldal (max.)
<b>Papírkezelés</b> Papírbemenet	<b>Automatikus dokuadagoló (ADF):</b> 35 lapos: Egyedi méretek: 139,7 x 139,7 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig <b>Nyílás kézi adagolóshoz:</b> 1 lap; egyedi méretek: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig <b>Tálca:</b> 250 lap; egyedi méretek: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig
Papírkimenet	150 lap nyomtatott oldallal lefelé
<b>Nyomatás</b> Első oldal elkészítési ideje	17 másodperc színesben / 14 másodperc fekete-fehérben
Nyomatási felbontás (max.)	Max. 600 x 600 dpi
Processzor / PDL támogatás	400 MHz / PCL® 6 emuláció (Mac és Linux esetén gazdagépen)
Memória	384 MB
Csatlakozási lehetőségek	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Nyomatási funkciók	Kézi kétoldalas, biztonságos nyomtatás, próbanyomat, leválogatás a RAM memóriában, üres oldalak átugrása, több eredeti oldal egy oldalra nyomtatása, új oldal méretére igazítás, egyéni lapméretek használata alapértelmezésben, fűzetnyomtatás*, vízjelek*, poszter*, képegyengetés*, festékszintmérők, vázlat mód
<b>Másolás</b> Első oldal elkészítési ideje	27 másodperc színesben / 18 másodperc fekete-fehérben
Másolási felbontás (max.)	600 x 600 dpi
Másolási funkciók	Kicsinyítés/nagyítás (25% -400%), több oldal egy lapra, poszter, automatikus igazítás, klónozás, leválogatás, igazolványmásolás
<b>Fax</b> Faxolási funkciók	33,6 kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tömörítéssel, biztonságos faxvétel, világosítás/sötétítés, lehívás, távoli vétel (külső telefontal), kéretlen faxok kiszűrése, faxtovábbítás, halasztott küldés, faxkörözvény, címjegyzék (max. 200 gyorsszám, 6 csoportszám), max. 400 x 400 dpi felbontás
Hálózati fax-funkciók	Halasztott küldés, faxkörözvény, zoom (25% -400%), automatikus igazítás, elfordítás, több oldal egy lapra, vízjel*, címjegyzék (max. 500 gyorsszám, 500 csoportszám)
<b>Szkennelés</b> Szkennelési célhelyek	Szkennelés e-mailbe (max. 100 e-mail címmel, 10 e-mail csoporttal), hálózati szkennelés FTP (kiszolgáló) és SMB (kiszolgáló vagy munkaállomás) protokollal, szkennelés közvetlenül alkalmazásokba, pl. szövegfelismerőbe (szoftver a géphez mellékelve)
Szkennelési funkciók	JPG/TIFF/PDF fájlformátum (USB szkennelés esetén BMP is), max. 600 dpi (hálózati) / 1200 dpi optikai felbontás (9600 dpi megnövelt felbontás) (USB), Scan to PC Desktop® Personal Edition
<b>Biztonság</b>	Biztonságos faxvétel, biztonságos nyomtatás, védett géphozzáférés, IP-cím szűrése, szkennelés e-mailbe hitelesítéssel
<b>Garancia</b>	Egy éves, helyszínrre kiszállással, plusz a szolgáltatás kiterjesztése is lehetséges

\* Csak Windows/PCL illesztőprogrammal

## Gépfelügyelet

Phaser telepítő, CentreWare® IS beágyazott webkiszolgáló, CentreWare Web, PrintingScout™, e-mailes figyelmeztetések

## Nyomatóillesztő-programok

Windows® 2000 (SP3 vagy újabb)/XP/Vista, Server 2003/2008, Mac OS® 10.3 és újabb verziók\*, Linux: SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver™

\* Gazdagépi alapú illesztőprogramok

## Betűkészletek

81 PCL® betűkészlet

## Hordozók kezelése

Automatikus dokuadagoló: 50 – 125 g/m<sup>2</sup>;

kézi adagolónyílás és tálca: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>;

Hordozótípusok: sima papír, fényezett bevonatos, névjegykártya, boríték, címke, levelezőlap

## Színstandardok

PANTONE® Colour jóváhagyott egyszínű szimulációk, színkorrekció, ICC-profil, Colour Sync

## Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: Tárolás: -20° és 40° C között;

Üzemi: 10° és 32° C között; Páratartalom: 15 – 85%;

Zajnyomásszint: nyomtatási: 52,2 dB(A),

készenléti: 14,9 dB(A); Zajteljesítmény-szint:

nyomtatási: 6,22 B, készenléti: 3,03 B; Bemelegedési

idő (alvó módból): csupán 27 másodperc

## Villamosági adatok

Tápfeszültség: 220-240 V-, 50/60 Hz; Fogyasztás: készenlétkben: 60 W, nyomtatáskor: 360 W, energiatakarékos üzemmódban: 18,4 W; ENERGY STAR® minősítésű

## Méreték (Sz x Mé x Ma)

425 x 507 x 585 mm; Tömeg: 29 kg; Méretek becsomagolva (SzéxMéxMa): 593 x 653 x 741 mm

## Tanúsítványok

FCC 15. rész, B osztály, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 tanúsítvány, a 73/23/EEC és a 89/336/EEC irányelv szerint alkalmazandó CE-jelölés, ADA 508. szakasz

## A doboz tartalma

- Phaser 6128MFP
- Nyomatókézta (1 000 szabványoldal)<sup>1</sup> (CMYK)
- CD lemez szoftverekkel és dokumentációval (Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezés kártya, jótállási füzet)
- Scan to PC Desktop CD
- Fax és tápfeszültség kábel

## Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 6128MFP fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világszövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának a szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért, kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

## Kellékek

Nyomatókézta:

Fekete: 3 100 szabványoldal	106R01459
Ciánkék: 2 500 szabványoldal	106R01456
Magenta: 2 500 szabványoldal	106R01457
Sárga: 2 500 szabványoldal	106R01458

## Opciók

Vezeték nélküli hálózati csatló	
– Európai feszültség-átalakító	097S03741
– Brit feszültség-átalakító	097S03742

<sup>1</sup> Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. A hozam a képtartalom, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.



Ha további információra lenne szüksége, forduljon a helyi Xerox márkaképviselőhöz, vagy látogasson el weboldalunkra: [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)

© 2008 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorozni. A XEROX®, CentreWare®, Phaser® név és a sphere of connectivity grafika a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A PCL® név a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. Mint ENERGY STAR® partner, a Xerox Corporation meghatározása szerint ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR energia-hatékonyági irányelveknek. Az Energy Star név és az Energy Star jel az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Minden más márkanev és illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. 2/09 61DBR-01KA

