

XEROX®

Technológia | Teljeskörű Dokumentumkezelés | Tanácsadás

fekete-fehér lézernyomtató

Egy kis
nyomtató amelyik
nagy hatású



Hívjon bennünket még ma. Bővebb információért hívja az
1-877-362-6567 vagy látogasson el a www.xerox.com/office
címre.



		Phaser 5335
Sebesség		Max. 35 oldal/perc
Terhelhetőség		100 000 oldal / hó
Papírkezelés		
Papírbemenet	Alapkiépítésben	1. tálca (MFT): 150 lap; egyedi méretek: 3 x 5,8" - 11,7 x 17" / 75 x 148 mm - 297 x 431 mm
		2. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 3 x 5,8" - 11,7 x 17" / 75 x 148 mm - 297 x 431,8 mm
	Opcionális	3. és 5. tálca: 550 lap; egyedi méretek: 3 x 5,8" - 11,7 x 17" / 75 x 148 mm - 297 x 431,8 mm (legfeljebb három adható hozzá)
Papírkimenet		250 lap
Kétoldalas nyomtatás		Opcionális
Nyomtatás		Csak 9,5 másodperc
Első oldal elkészítési ideje		
Felbontás (max.)		600 x 600 dpi, akár 1200 x 1200-as javított képmínőség
Processzor		400 MHz
Memória (alap / max.)		64 MB / 576 MB
Csatlakozási lehetőségek		10/100Base-TX Ethernet, Párhuzamos, USB 2.0
Oldalleíró nyelvek		Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e emuláció, PCL 6 emuláció, ESC / P
Nyomtatási szolgáltatások	Alapkiépítésben	Egyedi oldalméretek, szalagcím-méret (11,7 x 35,4" / 297 x 900 mm), füzetnyomtatás, poszternyomtatás, széltől-szélig nyomtatás, méretezés, vízjelek, borítók, elválasztók, több oldal egy lapra, menet közbeni utántöltés, feladat alapú ellenőrzés
	Opcionális	Merevlemez készlet (minimum 40 GB): Biztonságos- és próbanyomtatás, leválogatás merevlemezen, bővített betűkészlet-tárolás, korlátozott közvetlen PDF-nyomtatás
Jótállás		Egy év, helyszíni

Eszközkezelés

CentreWare® CentreWare IS beágyazott webkiszolgáló

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, NT 4.0, Vista, Mac OS® X 10.3.9 verzió vagy ennél újabb, Red Hat® Enterprise Linux WS 4 verzió, Turbolinux 10F, SUSE Linux 9.3 Professional, SUSE Linux 10.1

Betűkészlet

PostScript® betűkészletek: 136;
PCL® betűkészletek: 81

Hordozóanyag-kezelés

1-5. tálca: 60–216 g/m²
kétoldalas nyomtatás: 60–190 g/m²
Hordozótípusok: Sima papír, borítékok, címkék, fóliák, levelezőlapok

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: 41° – 90°F / 5° – 32°C
Páratartalom: 15–85%
Zajszint: Nyomtatás: 7,1 B, készenlét: 5,3 B

Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból): 16 másodperc vagy kevesebb,
Első másolat megjelenésének ideje energiatakarékos üzemmódból: akár 10 másodperc alatt

Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Fogyasztás: Nyomtatás: 470 W vagy kevesebb, Készenlétben: 105 W, Energiatakarékos üzemmódban: 5 W, ENERGY STAR® minősítésű

Méretek (SzxMxMa)

18,1 x 19,9 x 13,7" / 459 x 506 x 375,3 mm
Súly kellekkel: 52,2 font. / 23,5 kg
Tömeg kellek nélkül: 47,3 font / 21,3 kg

Tanúsítványok

FDA/CDRH – Első osztályú lézer termék,
CE megjelölés, 73/23/EEC, EN 60950-1, Alacsony feszültségű irányelv, 1. kiadás, EN 60825-1 – Első osztályú lézer termék, EMC irányelv 89/336/EEC, EN 55022, B osztály, EN 55024, RoHS irányelv 2002/95/EC, WEEE irányelv 2002/96/EC

Kellékek

Nyomtatókazetta:
10 000 oldalra¹ 113R00737

Szokásos karbantartási elemek

Karbantartókészlet, 220V:
100 000 oldal² 108R00772

Opciók

Merevlemez készlet 098S05006
Kétoldalasmodul 097S03871
550-lapos adagoló 097S03870
256 MB Phaser Memória 098S05021
512 MB Phaser Memória 098S05022
Több protokollal működő 098S05007
hálózati kártya
Vezeték nélküli LAN 220 V 097S03741

¹ Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

² Becsült oldalszám. Az értékek megállapításul az A4-es méretű, 75 g/m² tömegű lap szolgálat. Az élettartam az adathordozó típusától, méretétől, tömegétől, elhelyezésétől és a használati szokásoktól függ.

Standard 150 lapos 1. tálca

Standard 550 lapos 2. tálca

Opcionális: 3 kiegészítő
550 lapos adagoló

