


Phaser®  
5550

A3 oldalméretű  
fekete-fehér  
lézernyomtató



# Phaser® 5550

## Lézernyomtató

Lehengerlő teljesítmény  
a nyomtatásban



# Phaser® 5550 Lézernyomtató

**Többet nyomtat, gyorsabban.** A nagy teljesítményű, megbízható, értékes funkciókkal kiegészített Xerox Phaser 5550 lézernyomtató a tökéletes eszköz minden irodában, ahol követelmény a különböző kialakítású és megjelenésű nyomatok tömeges készítése.

## Kiemelkedő termelékenység

Gyorsuljon fel a Phaser 5550 A3 oldalméretű lézernyomtatóval, amely tökéletesen kombinálja a csúcsteljesítményt a lenyűgöző nyomtatási minőséggel.

**50**  
oldal/perc

- **Gyors; akár 50 oldalt nyomtat percenként** — egyoldalasan és kétoldalasan egyaránt — hamar elvégzi a legbonyolultabb munkákat is.

- **1200 x 1200 dpi** felbontása és exkluzív Xerox EA-HG festéktechnológiája kivételes nyomtatási minőséget ad, a szédületesen gyors sebesség visszafogása nélkül.
- **A bonyolult nyomtatási feladatokkal** — például grafikákkal, fényképekkel, diagrammokkal teletűzdelt terjedelmes anyagokkal — is gyorsan megbirkózik az 500 MHz-es processzor.
- **Az első oldalt alig 6,5 másodperc után kiadja**, ezért forgalmas hálózatokon sem kell várni rá.
- **Az egyedi hordozóméretek, plusz** fejlett nyomtatási funkciók — például levélválogatás, füzetkészítés és margó nélküli nyomtatás speciális nyomtatási — igényeket is kielégítenek. A finiser még tűz és lyukaszt is.

## Intelligens és megbízható

A Phaser 5550 lézernyomtatót intelligens szolgáltatásokkal szállítjuk, hogy Ön könnyebben telepíthesse és használhassa. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gondoskodunk arról, hogy folyamatosan számíthasson megbízható működésére.

- **Nagy mennyiségű nyomtatot is könnyen készíthet vele**, hiszen havonta 300 000 oldalig terhelhető.
- **A Xerox Installer** automatikusan telepíti és állítja be hálózatos működésre a nyomtatót. Néhány perc, és már dolgozhat is vele.
- **Gondosan őrzi a bizalmas adatokat** a legújabb 802.1x és IPv6 hálózati biztonsági protokoll beépített támogatása.
- **A hálózati nyomtatás még soha nem volt ilyen egyszerű, mint ezzel a berendezéssel** A CentreWare IS beépített webkiszolgálóval a felhasználók saját számítógépükről kezelhetik a nyomtatót, amely e-mail útján időben figyelmezteti a rendszergazdát a szükséges beavatkozásokra, például az esedékes festékkazetta cseréjére.
- **A PhaserSMART® online hibakeresővel** a hét minden napján 24 órában elérhető az ún. online Xerox Knowledge Base, melynek segítségével gyors segítséget kaphatunk. A PrintingScout® értesítő egyenesen számítógépére küldi a figyelmeztető üzeneteket, amennyiben gond van a nyomtatással.

## Jó ár-érték arány

Ilyen egyszerű: a Phaser 5550 lézernyomtató jobban meg szolgálja az árát, mint kategóriájában bármely más nyomtató, kis üzemi költsége pedig jól mutat az év végi eredménykimutatásban.


- **Verhetetlen élettartamköltségét** megfizethető árának és kis oldalköltségének köszönheti.
- **Hosszú élettartamú kellékei** megnövelik az üzemidőt, külön dob- és festékkazettája pedig külön-külön is optimálisan kihasználható.
- **Hibátlan működést hibátlan működést várhat** egy olyan nyomtatótól, amely a tesztek során átlagosan 500 000 oldalanként jelzett hibát.
- **Árához mérten példátlan szolgáltatásválasztéka** – nyomtatófelügyeleti eszközei, 1 GB memória, Adobe® PostScript® 3™, és még sok más – teszi kategóriavezetővé ezt a gépet.
- **A használatelemző eszköz és a munkaszámlázási funkció** lehetővé teszi az oldalszámok felhasználónkénti gyűjtését, rendezését és elemzését, és ezzel a ráfordítások kézbe tartását.
- **Az egyéves garancia** biztosíték arra, hogy a gép megbízhatósága és teljesítménye tényleg olyan, mint ígértük.

### Phaser® 5550: tények röviden

- Sebesség: akár 50 oldal/perc
- Valódi 1200 x 1200 dpi
- Nagy teljesítményű 500 MHz-es processzor
- 300 000 oldal/hónap terhelhetőség
- 256 MB memória (1 GB-ig bővíthető)
- Az első oldal megjelenési ideje 6,5 másodperc



**SzxMéxMa:**  
**5550B, N, NZ:**  
25,2 x 20,7 x 19,6"  
40 x 525 x 498 mm





### Egyszerűbb használat-nyilvántartás

A költségterv betartását segíti a beépített CentreWare IS webkiszolgáló, amelynek nyilvántartó funkcióival gyorsan és egyszerűen kimutatható ki, mennyit használta a gépet és mennyit, valamint könnyebben megtervezhető a kellékanyag-utánpótlás.

## Széleskörű papírkezelési és befejezési funkciók

Többféle bemeneti és kimeneti lehetőség nagy volumenű nyomtatásokhoz. Nyomtatás a legkülönbözőbb hordozókra — képeslaptól A3 méretig; boríték, címkeív, vastag karton és fólia.



### Papírbemenet

- 1 100 lapos 1. tálca (többfunkciós) különleges nyomtatási feladatokra
- 2 Automatikus kétoldalas nyomtatóegység
- 3 Két 500 lapos tálca (11 x 17" méretig állítható)
- 4 Az 1000 lapos adagoló két további 11 x 17" méretű tálcat tartalmaz
- 5 Opcionális 2000 lapos adagoló (8,5 x 11") (csak meglévő 1000 lapos adagoló mellé telepíthető)
- 6 Opcionális borítéktálca (a képen nem látható)

### Csatlakozási lehetőségek

- 7 10/100/1000 Ethernet
- 8 Az opcionális termelékenységnövelő készlet (40 GB-os merevlemez tartozik hozzá) további nyomtatási funkciókat tartalmaz
- 9 Opcionális vezeték nélküli hálózati csatló

### Papírkimenet

- 10 500 lapos kimenőtálca, nyomtatott oldallal lefelé gyűjt
- 11 Az opcionális 3500 lapos finiser tűz és lyukaszt (3 500 lapos kötegelő is kapható)



### A Phaser® 5550 nyomtató konfigurációi

#### Phaser 5550B

- 3 tálca – 1100 lapos kapacitás
- USB és párhuzamos port

#### Phaser 5550N

- Többször az 5550B modellen:**
- 10/100/1000 Ethernet

#### Phaser 5550NZ

- Többször az 5550B modellen:**
- 10/100/1000 Ethernet
  - 40GB merevlemez

### Opciók

- Termelékenységnövelő készlet (40 GB-os merevlemezrel)
- 1000 és 2000 lapos adagoló
- 3500 lapos kötegelő
- 3500 lapos finiser, tűz és lyukaszt
- Vezeték nélküli hálózati csatló
- Borítéktálca

# Phaser® 5550

## Fekete-fehér lézernyomtató



	5550B	5550N	5550NZ
<b>Sebesség</b>	Max. 50 oldal/perc (letter)		
<b>Terhelhetőség</b>	Havi 300 000 oldal (max.)		
<b>Papírkezelés</b>			
Papírbemenet	Alapkiépítésben	<b>1. tálcá (MFT):</b> 100 lap; egyedi méretek: 89 x 98 mm – 297 x 432 mm <b>2. tálcá:</b> 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm <b>3. tálcá:</b> 500 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm	
	Opcionális	<b>4. és 5. tálcá:</b> 1000 lapos adagoló; Egyedi méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm <b>6. tálcá:</b> 2000 lapos adagoló; méretek: A4 <b>Borítéktálcá:</b> Egyedi méretek: 98 x 148 mm – 162 x 241 mm	
Papírkimenet	Alapkiépítésben	500 lap	
	Opcionális	<b>Kötegelő:</b> 3000 lapos kötegelő 500 lapos felső tálcával <b>Finiser:</b> 3 000 lapos kötegelő 500 lapos felső tálcával, 50 lapos többpozíciós tűzés és 3 vagy 2/4-es lyukasztás	
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Opcionális		
<b>Nyomtatás</b>			
Első oldal elkészítési ideje	Csak 6,5 másodperc		
Felbontás (max.)	Natív 1200 x 1200 dpi		
Processzor	500 MHz		
Merevlemez			40 GB
Memória (alap / max.)	256 MB / 1 GB		
Csatlakozási lehetőségek	Párhuzamos, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, párhuzamos, USB 2.0	
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e emuláció, közvetlen PDF (opcionális merevlemezrel)		
Nyomtatási szolgáltatások	Alapkiépítésben	Intelligens tálcák, füzetyomtatás, margó nélküli nyomtatás, negatív kép, tükörkép, méretezés, vízjel, automatikus igazítás, egyedi oldalméret, borítók, elválasztó oldalak, leválogatás a RAM-ban, több oldal egy lapra, értesítés a feladat elvégzéséről	
	Opcionális	távyomtatás, munkaszámlázás A termelékenységnövelő kiegészítővel (40 GB-os merevlemez tartozik hozzá) biztonságos/próba/személyes/mentett nyomtatás, leválogatás a merevlemezben, nyomtatás a következővel, közvetlen PDF-nyomtatás, kibővített betűkészlet- és űrlaptárolás	
<b>Garancia</b>	1 év helyszíni garancia		

### Eszközkezelés\*

CentreWare® IS beágyazott webkiszolgáló, CentreWare® Web, Xerox NDPS átjáró, használatalelemző eszköz, MailInX e-mailes értesítő, PrintingScout® figyelmeztető, PhaserSMART®  
(\* az 5550B modellen nincs)

### Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X version 10.3 vagy újabb, Novell Netware® 5.x/6.5 (csak NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Xerox Walk-Up® nyomtató-illesztőprogramok Windows 2000 vagy újabb operációs rendszerrel

### Betűkészlet

139 PostScript®; 83 PCL® betűkészlet

### Hordozóanyag-kezelés

1. és 3-6. tálcá: 16 - 40 lb. köteg – 50-80 lb. fedőlap (60 – 215 g/m<sup>2</sup>); Kétoldalas nyomtatás: 16–43 lb. köteg / 60–163 g/m<sup>2</sup>; 2. tálcá: 16–28 lb. köteg – 22–39 lb. fedőlap / 60–105 g/m<sup>2</sup>; Hordozótípusok: sima papír, boríték, címke, fólia, levelezőlap

### Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet: 41° – 90°F / 5° – 32°C  
Páratartalom: 15–85 %  
Zajnyomásszint: Nyomtatás: 54 dB(A), Készlet: 22 dB(A)  
Zajtjeljesítmény: Nyomtatás: 7.19 B, készlet: 5.0 B  
Bemelegedési idő (energiatakarékos üzemmódból): Csak 37 másodperc  
Első példány megjelenési ideje energiatakarékos üzemmódból: 45 másodperc

### Elektromos adatok

Tápfeszültség: 110–127 V-, 50/60 Hz vagy 220–240 V-, 50/60 Hz  
Fogyasztás: Nyomtatás: 900 W, Készlet: 105 W,  
Energiatakarékos üzemmódban: 11 W,  
5550DN/DT: ENERGY STAR® minősített

### Méret (SzxMxMa)

5550B/N/DN: 25,2 x 20,7 x 19,6" / 640 x 525 x 498 mm  
Tömeg: 90 lb. / 41 kg

### Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. kiadás, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC 15. szakasz A osztály, Kanada ICES-003 A osztály, CE jelzés, kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EC irányelv, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, EMC 2004/108/EC irányelv, EN 55022, A osztály, EN 55024, RoHS 2002/95/EC irányelv, WEEE 2002/96/EC irányelv

### A doboz tartalma

- Phaser 5550 nyomtató
- Festékkazetta (35 000 oldal kapacitású)
- Dobkazetta (60 000 oldal kapacitású)
- Világkészlet (CD szoftverekkel és dokumentációval, regisztrálókártya, jótállási füzet)
- Hálózati tápkábel

### Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 5550 fogyóeszközei a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség) kellékanyag-újrahasznosítási programjának szellemében készültek. Bővebb tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Green World Alliance honlapjára: [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)

### Kellékek

Festékkazetta: 35 000 oldal<sup>1</sup> 106R01294  
Dobkazetta: 60 000 oldal<sup>1</sup> 113R00670  
Kapocscsomag (15 000) 008R12941

### Szokásos karbantartási elemek

Karbantartási készlet, 110V: 300 000 oldal<sup>2</sup> 109R00731  
Karbantartási készlet, 220V: 300 000 oldal<sup>2</sup> 109R00732

### Opciók

Termelékenységnövelő készlet (40 GB-os merev lemezzel) 097503878  
5550B N fejlesztőcsomag 097503879  
Duplex modul 097503220  
1,000 lapos adagoló 097503716  
2,000 lapos adagoló 097503717  
3 500 lapos kötegelő feladat félretétel funkcióval 097503719  
3 500 lapos finiser 097503282  
Borítéktálcá 097503286  
256 MB Phaser memória 097503743  
512 MB Phaser memória 097503635  
32 MB Flash memória 097503880



<sup>1</sup> Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

<sup>2</sup> Becsült oldalszám. A névleges hozam megállapításán alapulál 3 letter/A4-es méretű átlagos oldal nyomtatása szolgál. A hozam a munkafolyamat hosszától, a hordozóanyag méretétől és tájolásától függ.

<sup>3</sup> Az 5550B modellen nincs

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Minden jog fenntartva. A XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® név az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Xerox Corporation az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek (5550DN/DT) megfelelnek az ENERGY STAR® energiateljesítmény követelményeinek. Minden más márkanev az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk a termékadatok és specifikációk értesítés nélküli módosításának jogát. 5/08 610P729651 55ABR-01KA



Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox viszonteladóhoz, vagy látogasson el weboldalunkra: [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)