

Phaser® 6500 és
WorkCentre™ 6505
A4-es
színes nyomtató és színes
többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 6500 színes nyomtató
és WorkCentre™ 6505
színes többfunkciós nyomtató
A megfelelő színek egyszerűen



Phaser® 6500 színes nyomtató és WorkCentre™ 6505 színes többfunkciós nyomtató

A megfelelő megoldás, amely lépést tart a mai üzleti élet iramával.

Lendületes munkacsoportjának értékes funkciókkal felvértezett színes eszközre van szüksége, amellyel a munkát a kimagasló nyomtatási minőség, rendkívül egyszerű használat és a változatlanul megbízható működés ritka kombinációjával végezheti el. Bemutatjuk a Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 készüléket.



A cége számára nélkülözhetetlen színek

A Phaser 6500 színes nyomtatóval és a WorkCentre 6505 színes többfunkciós nyomtatóval ütőképesebbé és színesebbé varázsolhatja fontos dokumentumait.

- **Páratlan nyomtatási minőség.** A 600 x 600 x 4 dpi-s nyomtatási felbontásnak köszönhetően nyomtatott kommunikációs anyagai feltűnően és megragadják az olvasó figyelmét.
- **True Adobe® PostScript® 3™.** Folyamatosan precíz nyomtatási munkák élénk, valódi színekkel, és kiemelkedő ábrákkal.
- **Fejlett festéktechnológia.** A kizárólag a Xerox által gyártott EA festék szemcséi azonos méretűek és alakúak, ami részletesebb képeket és élesebb vonalakat, valamint éles és tiszta szöveget eredményez.
- **Mindig a megfelelő színek.** A PANTONE® Colour által jóváhagyott egyszínű szimulációk, illetve a Xerox színkorrekciós technológiája révén mindig a várt eredményt kapja.

Egy gép, amire támaszkodhat

A Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 készülékek olyan egyszerű színes eszközök, amelyek egyfelhasználós és kisebb csoportos környezetek számára terveztük.

- **Nyomtatás pillanatok alatt.** Színesben és fekete-fehérben akár 23 oldal/perc nyomtatási sebességgel gyorsan elvégzi munkáját.
- **Nagyobb termelékenység több felhasználó számára.** A készülék csatlakoztatás után azonnal elkezdheti a munkát: beépített hálózati támogatása révén egyszerűen csatlakoztatható, és kevert felhasználói környezetekkel, így többek között PC-vel, Macintosh és Linux operációs rendszerekkel is zökkenőmentes kompatibilitást biztosít.
- **Könnyen kezelhető.** A Xerox CentreWare® IS programmal közvetlenül számítógépének böngészőprogramjából könnyedén kezelheti távolról a készülék adminisztrációs jogosultságait.
- **Kifogyott a színes festék?** A „nyomtatás folytatása fekete-fehérben” funkcióval mindaddig folytathatja a nyomtatást fekete-fehérben, amíg ki nem cseréli az üres kazettát.
- **Aggodalomra semmi ok.** Az egyéves helyszíni garancia alapszolgáltatás.

Kíméli környezetét

A Phaser 6500 és a WorkCentre 6505 segítségével eleget tehet napjaink környezetvédelmi követelményeinek.

- **Nyomtasson többet kevesebbel.** A manuális kétoldalas nyomtatás és a fejlettebb, kényelmes automatikus duplexelés révén papírt takaríthat meg, és ezzel csökkentheti költségeit, valamint a környezetre gyakorolt káros hatásait.
- **Kizárólag festékből álló kazetták.** A minimális csomagolású csak festékből álló kazetták 80 %-kal kevesebb hulladékot termelnek, mint a beépített nyomtatókazettával rendelkező hasonló színes készülékek
- **Kis helyen is jól elfér.** Kis helyigényük révén mindkét készülék könnyedén beilleszthető irodai környezetébe, hiszen íróasztalára vagy egy központi helyre is teheti őket.
- **A csendes társ.** Rendkívül csendes, így szinte alig zavarja a forgalmas irodák életét.
- **Több helyett használjon egyet, és pénzt takaríthat meg.** Az értékes funkciókkal megrakott WorkCentre 6505 többfunkciós nyomtató több készülék funkcióit egyesíti egyetlen berendezésben, amivel kevesebb áramot és kelléket fogyaszt.


Phaser® 6500 – Tények röviden

- Nyomtatási sebessége max. 23 oldal/perc színesben és fekete-fehérben
- 600 x 600 x 4 dpi
- Opcionális automatikus kétoldalas nyomtatás*
- Erőteljes 400 MHz-es processzor
- Kiemelkedő 40 000 oldal/hó mennyiségű terhelhetőség
- 256 MB memória, 768 MB-ra bővíthető
- Első oldal elkészítési ideje 13 másodperc színesben és 12 másodperc fekete-fehérben

* A DN konfigurációkon alapfunkció



Szélesség x mélység x magasság:
404 x 426 x 416 mm



Termelékenység, felgyorsítva. WorkCentre 6505 színes többfunkciós nyomtató a Phaser 6500 kiemelkedő teljesítményére építve erőteljes termelékenységjavító eszközök sokaságával gondoskodik arról, hogy mindennapos irodai feladatait minden eddiginél hatékonyabban végezhesse el.

1

A WorkCentre 6505 felhasználóbarát vezérlőpanelén konfigurálhatja a készülék beállításait és beprogramozhatja a munkákat.

2

A 35 lapos automatikus dokuadagoló 139,7 x 139,7 cm és 216 x 356 cm között bármilyen méretet képes kezelni.

3

Elülső oldali USB-portja révén a felhasználók gyorsan nyomtathatnak bármely szabványos USB-memóriaeszköztől, illetve dokumentumaikat oda szkennelhetik.

4

Erőteljes szkennelési lehetőségek: e-mailbe szkennelés, hálózati szkennelés, közvetlen szkennelés alkalmazásokba, ideértve az optikai karakterfelismerő alkalmazásokat is, valamint szkennelés USB-memóriaeszköze

5

Szabványos másolási funkciók, többek között azonosítókártya-másolás, sokképes minta, automatikus igazítás, klónozás, szortírozás stb.

6

Faxok küldése a hálózaton keresztül a LAN-fax funkció használatával. A készülék a gép melletti funkciók teljes skáláját is kínálja, úgymint gyorstárcsázás, távoli fogadás és faxüzenetszórás.

7

Az alapkiszérelés részét képező 533 MHz-es processzor és a (768 MB-ra bővíthető) 256 MB-os memória jóvoltából a WorkCentre 6505 könnyen megbirkózik a fokozott igénybevétellel, így akár a grafikákat, fotókat és diagramokat tartalmazó oldalak folyamatos áradatával is.

8

Az opcionális 250 lapos tálcával 500 laposra bővül a készülék papírkapacitása, így egy egész rizsmát behelyezhet a gépbe.



WorkCentre™ 6505 – Tények röviden

- Nyomatási sebessége max. 23 oldal/perc színesben és fekete-fehérben
- 600 x 600 x 4 dpi
- Opcionális automatikus kétoldalas nyomtatás*
- Erőteljes 533 MHz-es processzor
- Kiemelkedő 40 000 oldal/hó mennyiségű terhelhetőség
- 256 MB memória, 768 MB-ra bővíthető
- Első oldal elkészítési ideje 12 másodperc színesben és fekete-fehérben



Másolás/nyomtatás/
szkennelés/faxolás/e-mailezés



A4-es

23

oldal/perc

Szélesség x mélység x magasság:

430 x 544 x 584 mm



* A DN konfigurációkon alapfunkció

Phaser® 6500 és WorkCentre™ 6505

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN (marketing konfiguráció) ⁶	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN (marketing konfiguráció) ⁶
Sebesség	Max. 23 oldal/perc színesben és fekete-fehérben			
Terhelhetőség	Max. 40 000 oldal/hó ¹			
Papírkezelés Papírbemenet	Alap	–		Automatikus dokuadagoló (ADF): 35 lap: Egyedi méretek: 139,7 x 139,7 mm – 216 x 356 mm
	Opcionális	Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
		1. tálcá: 250 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	150 lap nyomtatott oldallal lefelé			
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Opcionális	Alap	Opcionális	Alap
Nyomtatás Első oldal elkészítési ideje	Mindössze 13 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben		Mindössze 12 másodperc színesben / 12 másodperc fekete-fehérben	
Felbontás (max.)	Max. 600 x 600 x 4 dpi			
Processzor	400 MHz		533 MHz	
Memória (alap/max.)	256 MB/768 MB			
Csatlakozás	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet			
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6-emuláció			
Nyomtatási funkciók	Alap	PANTONE® Colour által jóváhagyott egyszínű szimulációk, sokképes minta, oldalhoz igazítás, füzetnyomtatás, üres oldalak kihagyása, nyomtatás folytatása feketével, borítók/elválasztók ² , poszternyomtatás ² , vízjel ² , képegyenetés ² , kísérőlapok ² , vázlatos mód ²		
	Opcionális ³	Titkos nyomtatás, próbanyomat készítése, személyes nyomtatás, mentett nyomtatás, szortírozás a RAM-ban		
Másolás Első másolat elkészítési ideje	–		Mindössze 20 másodperc színesben / 13 másodperc fekete-fehérben	
Másolás felbontása	–		600 x 600 dpi	
Másolási funkciók	–		1 oldalasból 2 kétoldalas másolatok készítése ⁴ , kicsinyítés/nagyítás (25%–400%), sokképes másolás, automatikus igazítás, klónozás, szortírozás, azonosító-kártya-másolás, széltörés	
Faxolás Faxfunkciók ⁵	–		33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-tömörítéssel, titkos faxfogadás ⁴ , világosítás/sötétítés, lehívás, távoli fogadás (külső telefonkészülékkel), védelem a nemkívánatos faxok ellen, faxtovábbítás, késleltetett küldés, üzenetszórás, címjegyzék (max. 200 gyorstárcsaszám, 6 csoportos hívószám), max. 400 x 400 dpi felbontás, LAN-fax (küldés)	
Szkennelés Szkennelési célhelyek	–		E-mailbe szkennelés (helyi címjegyzék vagy LDAP-integráció), FTP-n (kiszolgáló) és SMB-n (kiszolgáló és számítógép) keresztüli hálózati szkennelés, közvetlen szkennelés alkalmazásokba (például OCR és USB-memóriaeszköz)	
	Szkennelési funkciók		Max. 1200 x 1200 dpi felbontás, 24 bit színes / 8 bit szürkeskálás, PDF / JPEG / TIFF (egy- és többoldalas) / XDW	
Biztonság	Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x szabvány szerinti hitelesítés, IPv6, SNMPv3, auditnapló, IP-szűrés			
Garancia	Egyéves helyszíni garancia			

¹ Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Rendszeresen nem tartható fenn; ² Elérhető a PCL illesztőprogramból; ³ Használatához szükség van az opcionális termelékenységi csomagra és 512 MB memóriára; ⁴ DN modellt vagy opcionális kétoldalas egységet igényel; ⁵ Analóg telefonvonalat igényel ⁶ Marketing konfiguráció: további opcionális kiegészítő megvásárlásával érhető el ez a kiépítés.

Eszközkezelés

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, PrintingScout™, e-mail értesítések, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® 10.5-ös és újabb verzió; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló¹: 50–125 g/m²; kézi adagolónyílás és tálcák: 60–216 g/m²; másolóanyag-típusok: sima papír, fényes, névjegykártyák, borítékok, címkék, kartonkészletek

Működési környezet

Hőmérséklet: tárolási: –20–40 °C; működési: 10–32 °C; páratartalom: 10–85%; hangnyomásszintek: 6500: nyomtatás (javított): 53 dB(A), készenléti: 25 dB(A); 6505: nyomtatás (javított): 52 dB(A), készenléti: 22 dB(A); hangnyomásszintek: nyomtatás (javított): 6500: 6,73 B, készenléti: 3,86 B; 6505: 6,63 B, készenléti: 3,65 B; beemelegedési idő (alvó módból): mindössze 31 másodperc

Elektromossági adatok

Áramellátás: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz vagy 220–247 V váltóáram, 50/60 Hz; Energiafogyasztás: 6500: készenléti: 55 W, nyomtatás: 375 W, alvó mód: 15 W; 6505: készenléti: 65 W, nyomtatás: 425 W, alvó mód: 18,4 W; ENERGY STAR® minősítéssel rendelkezik

Méret (szélesség x mélység x magasság)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm;
Súly: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg;
250 lapos adagoló: 400 x 457 x 107 mm; súly: 4,4 kg;
6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm;
súly: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg;
250 lapos adagoló: 419,2 x 518 x 107 mm; súly: 4,5 kg

Tanúsítványok

FCC-szabályok 15. fejezete, „B” osztály, FCC-szabályok 686. fejezete, UL 60950-1/CSA 60950-1-07. 2. kiadás, a kisfrekvenciás termékekre vonatkozó direktíva CE jelzése (2006/95/EC), elektromágneses kompatibilitásra (EMC) (2004/108/EC) és a rádiós, illetve televíziós végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó direktíva (1999/5/EC) 6. GOST, NOM, GS jelzés, Citrix-támogatás, 508. fejezet (kisebb kivételekkel megfelelő), ENERGY STAR® minősítés

Kellékanyagok

Nagykapacitású nyomtatókazetták¹:

Fekete: 3 000 normál oldal 106R01604
Cíánkék: 2 500 normál oldal 106R01601
Bíbor: 2 500 normál oldal 106R01602
Sárga: 2 500 normál oldal 106R01603

Normál kapacitású festékkazetták²:

Cíánkék: 1 000 normál oldal 106R01528
Bíbor: 1 000 normál oldal 106R01599
Sárga: 1 000 normál oldal 106R01600

Bővítési lehetőségek

250 lapos adagoló a Phaser 6500 készülékhez 097S04070
250 lapos adagoló a WorkCentre 6505 készülékhez 097S04264
Termelékenységi készlet 097S04269
Kétoldalas egység 097S04069
Vezeték nélküli hálózati adapter
– Európai hálózati átalakító** 097S03741
– Egyesült Királyságban használható hálózati átalakító** 097S03742

* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. A kihozatal a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvényében változik.

** Dániában és Svájcban nem érhető el.

www.xerox.hu

